

TSL Olieversterker 0,25 L (29,95 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, s-Hertogenbosch

<https://www.advertentia.nl/x-526596-z>



TSL is een pure vloeistof zonder vaste stoffen zoals P.T.F.E. (Teflon), MoS2 (Molybdeen) en grafiët, welke kunnen aankoeken, verstopp en/of uitzakken. TSL wordt volledig opgenomen door de olie en via de oliestroom naar de te smeren oppervlakken vervoerd, waar de elektropolaire moleculen onder belasting reageren en een synergetische verbinding aangaan met metaal. Deze verbinding is praktisch onverbreekbaar. Het aldus gesmeerde oppervlak wordt hierdoor ondoordringbaar, glad en stabiel waardoor de wrijving sterk vermindert.

Productinformatie

Voortreffelijke eigenschappen

Brandstof besparend, brandstof- en energiebesparingen van 10% tot 15% zijn mogelijk, talloze praktijkgevallen hebben dit aangetoond. Vermindert onderhoudskosten. Vermindert de wrijving en daardoor de slijtage. Dankzij T.S.L. gaan motoren en machines aanzienlijk langer mee. Beschermst tegen verontreinigingen. De ongelooflijk sterke film die T.S.L. vormt op metaal is niet gevoelig voor verontreinigingen. Beschermst tegen hoge temperaturen, T.S.L. biedt bescherming tot 315°. Voorkomt koude startschade. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 70% van de slijtage van een motor veroorzaakt wordt door de koude/droge start, T.S.L. voorkomt dit.

Toepassingen



TSL Oliveversterker 0,25 L




TSL Oliveversterker 0,25 L



TSL Oliveversterker 0,25 L



TSL Olivesterker 0,25 L




TSL Olivesterker 0,25 L



TSL Olivevæsterker 0,25 L



ISL Olivenesterker 0,25 L



ISL Olivevæster 0,25 L



TSL Olivevæsterker 0,25



TSL Olieversterker 0,25 L

De afname van diesel- en benzinevoorraad, geleidelijk aan afname van de voorraad, tractoren en andere landbouwmachines, motorfietsen, hydraulische systemen, pompen, compressoren, laders, dierspullen (draaiende), transmissies, wielkasten en andere onderdelen van voertuigen, en terreinwagens, motorfietsen, naaimachines, kettingzaag en motoren (motorfietsen), motorfietsen, bromfietsen, fietsen.

Niet voor automatische versnellingsbakken.

Gebruik

T.O.S.L. kan gebruikt worden in combinatie met elke gangbare smeermolie, mineraal en synthetisch. Bij de eerste toepassing in motorcarter 50cc per liter en bij iedere volgende olieversiersing 30cc per liter. Bij elke

andere toepassing, bijv handgeschakelde versnellingsbakken, 30cc per liter en dit herhalen bij iedere volgende olieerversing.

Ontwikkeld voor extreme toepassingen

TSL is een olieproduct opgebouwd uit 11 werkzame bestanddelen op basis van een unieke en exclusieve smeerolie technologie. Eén van de belangrijkste bestanddelen is een op koolwaterstof gebaseerde synthetische molecuul met zeer bijzondere eigenschappen.

TSL is de wetenschappelijke oplossing voor smering op die plaatsen waar traditionele en synthetische smeermiddelen en toevoegingen tekort schieten. De combinatie van zowel actieve als passieve bestanddelen in TSL zal de werking van uw olie, na toevoeging met TSL, in belangrijke mate verbeteren. Oorspronkelijk ontwikkeld voor extreme toepassingen blijkt dat TSL ook unieke eigenschappen geeft aan de traditionele smeermiddelen onder normale condities, waarbij de wrijving wordt verminderd met als gevolg minder slijtage, een lagere bedrijfstemperatuur en dus energiebesparing.

Voordelen:

Vermindert slijtage

Vermindert machinestoringen

Voorkomt koude start schade

Spaart brandstof en het milieu

Verbeterd de prestatie

Geeft smering, ook onder extreme belastingen

Verlengt de levensduur van

Toon telefoonnummer