

Telefooncentrale (75 EUR)



Locatie **Gelderland, Lichtenvoorde**
<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>



Linksys SRW224G4-EU
 Linksys SRW224G4-EU 24-Port 10/100 + 4 Port Gigabit, 2 Combo SFP Switch
 WebView

De Linksys WebView-managed switch stelt u in staat om uw netwerk veilig uit te breiden. Configuratie van de schakelaar wordt beveiligd met SSL voor webtoegang en SSH voor Telnet toegang. Besturingselement worden vastgezet met behulp van 802.1x RADIUS authenticatie mechanisme en kan ook worden bediend via MAC-filtering. Uitgebreide QoS-functies maken de oplossing ideaal voor real-time toepassingen zoals spraak en video. De 4 prioriteitswachtrijen samen met de Weighted Round Robin en Strict Priority scheduling technieken vergemakkelijken efficiënte co-existentie van de real-time verkeer met dataverkeer waardoor ze elk hun QoS-behoefte te voldoen. Individuele gebruikers of toepassingen kunnen boven anderen met behulp van verschillende Class of Service opties worden geprioriteerd - haven, laag 2 prioriteit (802.1p), Layer 3 prioriteit (TOS of DSCP) of IPv6 Traffic Class. Intelligent Broadcast, Multicast, en Unknown Unicast storm minimaliseert en bevatten het effect van deze soorten verkeer op de reguliere verkeer. IGMP Snooping beperkt bandbreedte-intensieve videoverkeer om alleen de vraders zonder alle gebruikers te overspoelen. Inkomend verkeer kan worden gecontroleerd en uitgaand verkeer kan worden gevormd zodat u toegang tot het netwerk en het verkeer te regelen. Er zijn functies die u in staat om uit te breiden en te groeien uw netwerk van switches. Link aggregatie maakt het mogelijk meerdere hoge bandbreedte trunks tussen switches te installeren zijn. Dit geeft ook een niveau van betrouwbaarheid in dat het systeem blijft werken als een van de links te breken. Spanning Tree (STP), Fast Spanning Tree en Multiple Spanning Tree kunt u een maas van schakelaars verhogen

van de beschikbaarheid van het systeem te bouwen. De rijke functionaliteit van de WebView-switches omvat SSL, RMON, NetFlow, HTTP, en SNMP. Het is ook flexibel in het toelaten en beperken van gebruikers die toegang tot de switch hebben.

Uw netwerk kan maximaal 2000 apparaten, zoals computers, servers en servers, te laten en de overdracht van bestanden en video's in uw netwerk.

Sterke beveiliging beschermt netwerkverkeer om ongeautoriseerde gebruikers van het netwerk. Intelligente QoS houden helpt zorgen voor een coherent netwerk ervaring en ondersteunt geavanceerde toepassingen waaronder spraak, video en data opslag. Vereenvoudigd, webgebaseerde management voor eenvoudige installatie en configuratie. Verentwintig 10/100 RJ-45 poorten met automatische mediumafhankelijk interface (MDI) en MDI crossover (MDI-X) kabeldetectie.



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale




<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale



<https://www.advertentiax.nl/x-999688-z>

Telefooncentrale

4 10/100 / 1000 geschakelde RJ-45 poorten met automatische MDI / MDI-X kabeldetectie
2 gedeelde mini Gigabit Interface convertor (mini-GBIC) poorten
Nonblocking, store-and-forward switching mechanisme
Vereenvoudigd QoS management ingeschakeld door advanced queuing-technieken met behulp van 802.1 p,
Gesplitste Diensten (DiffServ), of type of service (ToS) prioritering van verkeer specificaties van de Configuratie en monitoring van een standaard web browser met WebView management
Veilig beheer op afstand van de schakelaar via Secure Shell (SSH) en SSL-beveiligde kanaal netwerkprotocollen
802.1 Q-gebaseerde Vlan ' s inschakelen segmentatie van netwerken voor een verbeterde prestaties en beveiliging
Private VLAN Edge (PVE) voor de vereenvoudigde netwerk isolatie van de verbindingen of autonome netwerken
Automatische configuratie van Vlan ' s over meerdere switches via Generieke VLAN Registration Protocol (GVRP) en Generieke Kenmerk Registratie Protocol (GARP)
802.1 ab (Link Layer Discovery Protocol [LLDP]) en Universal Plug and Play (UPnP) ondersteuning
Gebruiker/netwerk port-niveau beveiliging via 802.1 X verificatie-en MAC-gebaseerde filtering
Grotere bandbreedte (tot 8x) en link redundantie met Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Verbeterde snelheid-het beperken van de mogelijkheden en storm control, met inbegrip van multicast, uitzending, en flood control,
Port mirroring, voor niet-invasieve bewaking van de schakelaar verkeer
Mini jumbo frame ondersteuning
Simpel Network Management Protocol (SNMP) versie 1, 2c en 3
Volledig rack monteerbaar met behulp van de meegeleverde rack-montage hardware.

Exclusief