

Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)



Locatie **Groningen, Bourtange**
<https://www.advertentiex.nl/x-1035122-z>

Apple AirPort Extreme (5e generatie) - Technische specificaties

Lengte: 165 mm
 Breedte: 165 mm
 Hoogte: 34 mm
 Gewicht: 753 gram 1
 Draadloze protocollen

IEEE 802.11a/b/g/n
Frequenzband

Gelijktijdig 2,4 GHz en 5 GHz
Radio-uitgangsvermogen

20 dBm (nominaal)
Compatibiliteit

Compatibel met Mac-computers, iPhone, iPod touch en Windows-pc's die voldoen aan de Wi-Fi 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- of 802.11n-norm

NAT, DHCP, PPPoE, VPN Passthrough (IPSec, PPTP, L2TP), DNS Proxy, SNMP, IPv6 (6to4, en...



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)

<https://www.advertentie.nl/x-1035122-z>



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generation)



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)


<https://www.advertentie.nl/x-1035122-z>



Bonjour voor
 Voeding
 Gedrukte en e
 Beveiliging
 (5e generatie)
 Wi-Fi Protecte



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)



Apple AirPort Extreme Wifi
Router (5e generatie)



Apple AirPort Extreme Wifi
Router (5e generatie)



Apple AirPort Extreme Wifi Router (5e generatie)

<https://www.advertentienix.nl/x-1035>



Apple AirPort Extreme Wifi
Router (5e generate)
<https://www.advertentex.nl/x-1035>
122-z

Beveiligingstechnologie voor draadloze netwerken (WEP), configureerbaar voor 40- en 128-bits-versleuteling
Filter voor MAC-adressen
NAT-firewall
Ondersteuning voor RADIUS-identiteitscontrole
802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST
Toegangsbeheer op basis van tijd
Interfaces

Eén Gigabit Ethernet WAN-poort voor aansluiting van ADSL- of kabelmodem
Drie Gigabit Ethernet LAN-poorten voor aansluiting van computers of netwerkapparatuur
USB 2.0-poort voor aansluiting van een USB-printer of externe USB-schijf
Draadloos 802.11n2
Omgeving

Temperatuur bij gebruik: 0° tot 35° C
Temperatuur bij opslag: -25° tot 60° C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 20% tot 80%
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 10% tot 90%
Hoogte bij gebruik: max. 3000 m
Hoogte bij opslag: max. 4500 m
Keurmerken

FCC Part 15 Class B, Canada RSS-210, EN 300-328, EN 301-489, EN 301 893, ARIB STD-T66, RCR STD-T33, AS/NZS 4268: 2003, UL 60950, CSA-C22.2 No. 60950
Kanalen

Kanalen 1-11, 36-48 en 149-165 goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en Canada
Kanalen 1-13, 36-64 en 100-140 goedgekeurd voor gebruik in Japan
Kanalen 1-13, 36-64, 100-112 en 132-140 goedgekeurd voor gebruik in Europa
Kanalen 1-13, 36-64 en 149-165 goedgekeurd voor gebruik in Australië, Hongkong en Nieuw-Zeeland