

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 (39,95 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Wateringen**
<https://www.advertentiex.nl/x-1042618-z>

Deze accesspoint is gebuikt, maar verkeert in zeer keurige staat. Wordt bulk geleverd, inclusief AC-adapter, maar kan ook perfect via PoE worden gevoed. Verdere accessoires worden niet meegeleverd.

Dit is de Controller-based versie, die standaard niet geschikt is voor stand alone gebruik (eventueel is de firmware wel aan te passen en dan werkt dit prima, maar wij ondersteunen dit officieel niet). Cisco Aironet 1142N 300Mbps

Professioneel indoor 11n-accesspoint van marktleider Cisco: opvallend design en 300Mbps throughputIndoor access-pointIEEE 802.11b/g/n (300Mbps)Standalone of controller basedBroad operating range802.3af Power over EthernetIncl 2x drie MIMO antennes


Cisco 1142 Aironet

De Cisco Aironet 1142 is een professioneel stand alone of controller based access-point. De 1142N kan middels MIMO-technologie liefst 6 keer snellere datasnelheden dan 11g-accesspoints behalen. Ideaal voor betrouwbaar indoor wifi en multimedia-toepassingen.

Broad operating range
Door de metalen behuizing is de Aironet 1142N inzetbaar in een breed temperatuursbereik (minus 30 tot

 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive	 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive	 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive	 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive	 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive	 85 graden). Hierdoor is het access point in staat om uiteenlopende relaties te managen. Het zet. Cisco M-Drive
--	---	---	---	---	---

Garantie



Cisco AIR-LAP1142N-E-K9



Cisco AIR-LAP1142N-E-K9



Cisco AIR-LAP1142N-E-K9



Cisco AIR-LAP1142N-E-K9



Cisco AIR-LAP1142N-E-K9




AIR-LAP1142N-E-K9




114 CISC AIR-LAP-1142N-E-K9



AIK-LAI-1142N-E-KS



hold
alb
plic



(1) 0
 (2) 3
 (3) 5
 (4) 7
 (5) 9
 (6) 11
 (7) 13
 (8) 15
 (9) 17
 (10) 19
 (11) 21
 (12) 23
 (13) 25
 (14) 27
 (15) 29
 (16) 31
 (17) 33
 (18) 35
 (19) 37
 (20) 39
 (21) 41
 (22) 43
 (23) 45
 (24) 47
 (25) 49
 (26) 51
 (27) 53
 (28) 55
 (29) 57
 (30) 59
 (31) 61
 (32) 63
 (33) 65
 (34) 67
 (35) 69
 (36) 71
 (37) 73
 (38) 75
 (39) 77
 (40) 79
 (41) 81
 (42) 83
 (43) 85
 (44) 87
 (45) 89
 (46) 91
 (47) 93
 (48) 95
 (49) 97
 (50) 99

Cisco Aironet 1142 accesspoints zijn standaard voorzien van een Limited Lifetime Warranty inclusief 10-day advance hardware replacement.

MIMO omni-antennes

De Cisco 1142N bevat tweemaal 3 interne MIMO-antennes (3 voor de 2.4Ghz en 3 voor de 5Ghz radio) met de volgende

kenmerken: 2.4GHz: omni, 4dBi versterking, horizontal beamwidth 360° 5GHz: omni. 3dBi versterking, horizontal beamwidth 360

Specificaties
Geschikt voor Indoor-gebruik
Wi-Fi band: 2,4GHz & 5GHz
Snelheid 2,4GHz: 150 Mbps
Snelheid 5GHz: 300 Mbps
Maximaal zendvermogen: 20dBm/100mW
PoE 802.3af ondersteuning
Geen PoE injector meegeleverd
1x Gigabit LAN-aansluiting
Ondersteuning voor seamless roaming
Geen antenne-aansluiting
Geschikt voor professioneel gebruik

Klik op de link om direct te bestellen! Gratis verzending vanaf &euro,-