

TP-Link TL-ER5120 - Load Balance Broadband Router (85 EUR)



Locatie **Utrecht, Mijdrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-1128419-z>

In verband overstap naar glasvezelnetwerk en de reorganisatie van het netwerk deze in nieuwstaat verkerende router.

De TP-Link TL-ER5120 Gigabit load balance breedband router van TP-LINK beschikt over uitstekende dataverwerking capaciteiten en veel krachtige functies, o.a. Load Balance, Access Control, IM/P2P Blocking, DoS Defense, Bandwidth Control, Session Limit en PPPoE Server, die voldoen aan de eisen van kleine en middelgrote ondernemingen, hotels en groepen met veel gebruikers, die een efficiënt en eenvoudig te beheren netwerk met een hoog niveau van beveiliging nodig hebben.

Uitgebreide veiligheidsfuncties

Ter verdediging tegen bedreigingen van buitenaf beschikt de TL-ER5120 over automatische beveiliging, die Denial of Service (DoS) aanvallen zoals TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death en andere detecteert en blokkeert. Bovendien heeft deze router een hardware DMZ-poort, waardoor netwerkbeheerders publieke servers kunnen opzetten zonder hun interne netwerk bloot te stellen, om aanvallen van buitenaf te voorkomen. Voor een beter beheer van het interne netwerk biedt de TL-ER5120 beheerders de mogelijkheid regels op te stellen om specifieke websites en IM/P2P applicaties met maar één klik te blokkeren en te voorkomen dat personeel specifieke services zoals FTP, HTTP of SMTP gebruikt.

Efficiënt toegangsbeheer

Door een PPPoE server in te stellen om PPPoE accounts aan gebruikers van particuliere netwerken toe te wijzen, kan de router alvast deze gebruikers met een geldig account in die zone registreren voor afreken- ten en beheert. In samenwerking met het breedband leverancier is het mogelijk gebruik van het netwerk van broadband PPPoE accounts te beperken. Gebruikers kunnen met de router het internet toegang in de vorm van een pagina met link naar bepaalde gebruikersgereguleerder toe- om hen te informeren over de aflooptdatum van het PPPoE account. Met behulp van de bovenstaande functies kan de router aan gebruikers verschillende prioriteiten toekennen en die daardoor efficiënter beheren.	hps:// 49-z Elan P-P-1	hps:// 49-z Elan P-P-1	hps:// 49-z Elan P-P-1	hps:// 49-z Elan P-P-1

Optimaliseren van bandbreedte gebruik

De TL-E5120 beschikt over drie vrij wisselbare poorten, die op LAN of WAN kunnen worden ingesteld, zodat de router tot vier WAN-poorten kan ondersteunen en in verschillende eisen m.b.t. Internet toegang.



TP-Link	TL-ER5120	- Load
Balance	Broadband	Router



<https://www.advertentix.nl/x-1128419-z>



<https://www.advertentix.nl/x-1128419-z>



<https://www.advertentix.nl/x-1128419-z>



https://www.polytechnix.nl/x-1128419-z



<https://www.advancesinmathematics.nl/x-1128419-z>



<https://www.advententex.nl/x-1128419-z>



https://www.advententix.nl/x-1128419-z



<https://www.advertentia.nl/x-1128459-z>



<https://www.advancesinmathematics.org/article/2023/4/19-z>

IP-Link 1L-ER5120 - Load
Balance Broadband Router
Id and

via één apparaat kan voorzien. De intelligente Load Balancing functie kan datastromen distribueren volgens het bandbreedte aandeel van elke WAN poort, zodat de benuttingsgraad van multilijnen breedband wordt vergroot. Met behulp van IP-gebaseerde bandbreedtebeheer en sessielimiet functies kan de netwerkbeheerder de netwerkbandbreedte flexibel beheren, voor een optimaal bandbreedte gebruik.

Investeren in veiligheid

De professionele bliksembeschermingstechniek voorkomt dat stroompieken tot in het apparaat kunnen doordringen en deze worden veilig naar de aarde afgevoerd. De router is voorzien van bliksembescherming tot 4 kV bij goed geaarde aansluitingen. Hierdoor is de investering in de netwerk infrastructuur zo goed mogelijk beschermd tegen de krachten van de natuur.

Producteigenschappen van TP-Link TL-ER5120 5-Port GBit Multi-WAN

Hardware DMZ poort

One-to-One NAT

FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG

IM/P2P applicatie blokkering

URL/keyword filtering

Web content filtering (Java, ActiveX, cookies)

ARP inspectie

DoS/DDoS verdediging

Intelligente load balancing

Policy routing

Link backup (Timing, Failover)

IP-gebaseerd bandbreedtebeheer

Gegarandeerde en beperkte bandbreedte

IP-gebaseerde sessielimiet

Port VLAN, Port Mirror

Static Routing, RIP v1/v2

PPPoE server

Formaat: 44X22X4,5