
Uitlaatgasreiniging :
geregelde 3-wegkatalysator, Euro 3-emissienorm
Prestaties / verbruik
Topsnelheid :
meer dan 200 km/h
Verbruik per 100 km bij 90km/h constant :
5,0 l
Verbruik per 100 km bij 120 km/h constant :
5,9 l
Brandstof :
super plus loodvrij (98 RON); door automatische klopregeling ook geschikt voor Eurosuper (RON 95)
Elektrische installatie
Dynamo :
wisselstroom 945 W
Accu :
12V 19Ah
Aandrijving
Koppeling :
natte multiplaat, hydraulisch bediend
Transmissie :
constant-mesh 6-versnellingen
Secundaire overbrenging :
cardan
Rijwielgedeelte / remmen
Frame :
aluminium brugframe, meedragende motor
Voorwielgeleiding / -vering :
BMW Motorrad Duolever; centraal geplaatst veerbeen, uitgaande demping bij ESA elektronisch instelbaar
Achterwielgeleiding / -vering :
Eenzijdige swingarm van gegoten aluminium met BMW Motorrad Paralever; centraal geplaatst veerbeen met hevelsysteem, veervoorspanning met draaiknop hydraulisch traploos (bij ESA* elektronisch) instelbaar, uitgaande demping (bij ESA in en uitgaande demping elektronisch) instelbaar
Veerweg voor / achter :
115 mm / 135 mm
Wielbasis :
1572 mm
Naloop :
112 mm
Balhoofdhoek :
60,6°

Velgen :
gegoten aluminium
Velgmaat voor :
3,50 x 17"
Velgmaat achter :
5,50 x 17"
Bandenmaat voor :
120/70 ZR 17
Bandenmaat achter :
180/55 ZR 17
Remmen, voor :
remsysteem met dubbele schijfremmen, zwevend gemonteerd, diameter 320 mm, 4-zuiger remklauwen
Remmen, achter :
schijfrem, diameter 294 mm, zwevende 2-zuiger remklauw
ABS :
BMW Motorrad Integral ABS (deel-integraal)
Maten / gewichten
Lengte :
2.318 mm
Breedte incl. spiegels :
965 mm (gemeten over koffers 990 mm)
Hoogte zonder spiegels :
1.438 mm
Zithoogte, onbeladen :
820 mm / 840 mm (lagere buddy 800 mm / 820 mm)
Binnenbeen curve, onbeladen :
1.800 mm / 1.840 mm (lagere buddy 1.760 mm / 1.800 mm)
Rijklaargewicht
288 kg
Drooggewicht :
255 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht :
520 kg
Max. belading (bij standaarduitrusting) :
232 kg
Tankinhoud :
24 L
Reserve :
ca. 4,0 L
Productie tijdvak :

