

Audio System R180.2 Versterker (120 EUR)



Locatie **Flevoland, Almere**
<https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z>



Radion 180.2

2-Kanaals Radion versterker met ongeken­de prijs/prestatie-verhouding. De Radion 120.2 is opgebouwd met hoogwaardige SMD onderdelen, gekapselde pot­meters en ingebouwde ventilator voor optimale duurzaamheid.

De techniek in het kort:

- SMD Techniek
- MOSFET voeding
- MWPC Beveiligingssysteem
- Bass EQ
- Uitgebreid filter systeem

SMD Techniek

"Surface Mount Devices" zijn compacte componenten die direct op de print worden gesoldeerd. Door de kleine afmetingen kunnen de signaalwegen verkort worden wat de prestaties van de versterker verbeterd. Bovendien zijn de kleine componenten minder gevoelig voor schokken en trillingen wat op lange termijn

de duurzaamheid enorm verbetert.

De MOSFET voeding wordt gevoerd met een MOSFET (Switching Power Supply) gestuurd door overgedimensioneerde MOSFET's. Deze schakeltransistoren kunnen extreem snel zeer hoge stromen schakelen wat bijdraagt aan een hoog rendement en een solide stroomvoorziening.

MWPC Beveiligingssysteem

Het uitgebreide MWPC beveiligingssysteem draagt bij aan de betrouwbaarheid van de Radion versterkers. Deze schakelt de versterker uit in het geval van:

 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z	 Audio System R180.2 Versterker https://www.advertentiex.nl/x-1241168-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Te hoge temperatuur
Te hoge accuspanning
Kortsluiting aan de speakeruitgangen
Gelijkspanning aan de luidsprekeruitgangen

Bass EQ

Van de uitgebreide bass boost van de Radion 180.2 is zowel de center frequentie als de gain instelbaar. Hierdoor kan men de subwoofer optimaal aanpassen aan de akoestiek van de auto.

Uitgebreid filter systeem

Op alle kanalen is het mogelijk een highpass-, lowpass-, of bandpassfilter te configureren. Verder is het highpassfilter te gebruiken als subsonicfilter vanaf 25 Hz. Hierdoor kan men optimaal een subwoofer (lowpass en subsonic), een kickbass (bandpass) of een composet (highpass) aansturen.

Technische specificaties:

Uitgangsvermogen bij 14,4 V
RMS Vermogen @ 4 Ohm Stereo: 2 x 180 W
RMS Vermogen @ 2 Ohm Stereo: 2 x 270 W
RMS Vermogen @ 4 Ohm gebrugd: 1 x 540 W
Bedrijfsspanning: 10 - 16 V
Signaal/ruis verhouding: > 90 dB
Laagdoorlaatfilter: 50 - 300 Hz
Hoogdoorlaat- / Subsonicfilter: 25 - 175 Hz
Bass Boost: 0-6 dB
Bass Boost Frequentiebereik: 35-90 Hz
Frequentiebereik: 10 Hz - 60 KHz (+/- 1 dB)
Vervorming bij 4 Ohm (50 % vermogen): < 0,07 %
Kanaalscheiding: 75 dB
Zekeringen: 3 x 25 A
Ingangsgevoeligheid: 0,2 - 8 V
Afmetingen: 350 x 58 x 180 mm

LET OP: BIEDEN VANAF 120,-

IS SPELENDE TE BELUISTEREN IN MIJN AUTO

inbouw mogelijk bij cardeluxe almere

Wat je op de foto zietIs wat je krijgt !!!

Doe een goed bodwel serieus bieden...en hij kan snel van jou zijn

Verzenden kan ook.....Verzendkosten en risico voor de koper !!!

Voor meer info kan je mailen of bellen (a.u.b. Niet naar 22 uur bellen .

KIJK OOK MIJN ANDERE!!!