

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 (39,95 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Deze accesspoint is gebuikt, maar verkeert in zeer keurige staat. Wordt bulk geleverd, inclusief AC-adapter, maar kan ook perfect via PoE worden gevoed. Verdere accessoires worden niet meegeleverd.

Dit is de Controller-based versie, die standaard niet geschikt is voor stand alone gebruik (eventueel is de firmware wel aan te passen en dan werkt dit prima, maar wij ondersteunen dit officieel niet). Cisco Aironet 1142N 300Mbps

Professioneel indoor 11n-accesspoint van marktleider Cisco: onopvallend design en 300Mbps throughput
 Indoor access-point IEEE 802.11b/g/n (300Mbps)
 Standalone of controller based
 Broad operating range
 802.3af Power over Ethernet Incl 2x drie MIMO antennes

Cisco 1142 Aironet
 De Cisco Aironet 1142 is een professioneel stand alone of controller based access-point. De 1142N kan middels MIMO-technologie liefst 6 keer snellere datasnelheden dan 11g-accesspoints behalen. Ideaal voor betrouwbaar indoor wifi en multimedia-toepassingen.

Broad operating range
 Door de metalen behuizing is de Aironet 1142N inzetbaar in een breed temperatuursbereik (minus 30 tot

85 graden). Hierdoor is de 1142N inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen. De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.




De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.

De 1142N is ook inzetbaar in een breed scala aan omgevingen, van koude opslagruimtes tot warme fabriekshallen.



<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

<https://www.advertentiax.nl/x-1362942-z>

Cisco AIR-LAP1142N-E-K9

Cisco Aironet 1142 accesspoints zijn standaard voorzien van een Limited Lifetime Warranty inclusief 10-day advance hardware replacement.

MIMO omni-antennes

De Cisco 1142N bevat tweemaal 3 interne MIMO-antennes (3 voor de 2.4Ghz en 3 voor de 5Ghz radio) met de volgende

kenmerken: 2.4GHz: omni, 4dBi versterking, horizontal beamwidth 360° 5GHz: omni. 3dBi versterking, horizontal beamwidth 360

Specificaties
Geschikt voor Indoor-gebruik
Wi-Fi band: 2,4GHz & 5GHz
Snelheid 2,4GHz: 150 Mbps
Snelheid 5GHz: 300 Mbps
Maximaal zendvermogen: 20dBm/100mW
PoE 802.3af ondersteuning
Geen PoE injector meegeleverd
1x Gigabit LAN-aansluiting
Ondersteuning voor seamless roaming
Geen antenne-aansluiting
Geschikt voor professioneel gebruik

Klik op de link om direct te bestellen! Gratis verzending vanaf €100,-
Website www.nowthatsit.nl