

CISCO ASA 5510 Security Plus Firewall Edition Bundle (850 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amstelveen

<https://www.advertentia.nl/x-138020-z>



Cisco ASA 5510 Series Adaptive Security Appliance

De Cisco ASA 5510 Series Adaptive Security Appliance is een high- performance All-in-een security-toepassing voor kleine en middelgrote ondernemingen en filialen van grote bedrijven. Het combineert een firewall, IPS, Network Anti-Virus en SSL/IPSec VPN-diensten in één apparaat. Als de kern van het Cisco Self-Defending Networks biedt het een effectieve beveiliging en voorkomt zodoende de verspreiding van bedreigingen in een gedeeld netwerk.

De hele beveiliging in één apparaat: firewall, IPS, Anti-Virus en SSL/IPSec VPN-diensten

De geïntegreerde security-oplossing, Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance, beschermt tegen diefstal van gegevens, virusuitbraken en misbruik van applicaties, zowel van bekende of onbekende bedreigingen, intern of extern misbruik. De Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance is een high-performance All-in-One Security Appliance die firewall, inbraak-preventie-diensten, Network Anti-Virus en SSL/IPSec VPN-diensten in één apparaat combineert. De geïntegreerde beveiligingsfuncties zijn op elkaar afgestemd en kunnen naar believen worden gecombineerd. Zo is in elke situatie een hoge mate van security te realiseren.

Goede redenen voor een draadloos LAN

Voordelen van draadloze netwerken voor bedrijven:

Hogere productiviteit, flexibiliteit en mobiliteit van personeel

Uitvoering van vastenplan met de 50 beschikbare stu (schaalmaat 1000) veiligheidsplan (50 stu)

Maak de wegang tot de finale op drie punten en realiseer
 uw winsten voor de verandering in onderdelijke en complexe bedragen en de prijsomvang van
 omgevingen

20- aansluiten van gebouwen zonder bekabeling

Ontwikkeling van innovatieve toepassingen, zoals opslag- en fabricagecontrole of IP-telefonie via WLAN
Stelle aansluiting van individuele gebruikers of groepen gebruikers op het netwerk

Firewall Throughput The average rate of successful data delivery over through Firewall. The throughput is usually measured in bits per second (bits/s or bps) and sometimes in data packets per second or data




CISCO ASA 5510 Security
Plus Firewall Edition Bundle




CISCO ASA 5510 Security
Plus Firewall Edition Bundle



CISCO ASA 5510 Security
Plus Firewall Edition Bundle



CISCO ASA 5510 Security
Plus Firewall Edition Bundle




Plus Firewall Edition Bundle




SISSCO ASA 5510 Security Plus Firewall Edition Bundle



Cisco ASA 5510 Security Plus Firewall Edition Bundle



Plus Firewall Edition Bundle



Plus Firewall Edition Bundle



CISCO ASA 5510 Security Plus Firewall Edition Bundle

packets per time slot. 300 Mbit/s

VPN throughput 170 Mbit/s

Poorten & interfaces

Verbindingstechnologie De technologie die het apparaat gebruikt om verbinding te maken: draadloos met draad Wired

Protocollen

Datalink-protocollen Een protocol is een taal of standaard die computers of andere apparatuur gebruiken om met elkaar te communiceren. Fast Ethernet

Ondersteunde netwerkprotocollen Een protocol is een taal of standaard die computers of andere apparatuur gebruiken om met elkaar te communiceren. IPSec

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen Er zijn verschillende manieren om data te versleutelen voordat het verzonden wordt. Over het algemeen geldt, hoe meer bits, hoe veiliger. 3-DES, AES

VPN eigenschappen Virtual Private Network eigenschappen. Met VPN kunt u een virtueel privé netwerk aanleggen over het internet, bijvoorbeeld om netwerkbronnen als harde schijven of printers te delen met uw kantoor, wanneer u met uw laptop onderweg bent. Of om met uw vriend(inn)en multiplayer spellen alsof u allemaal op hetzelfde Local Area Network aangesloten bent. Ja

Energie

Typisch stroomverbruik Het vermogen van het apparaat, uitgedrukt in Watts. Typische waardes die fabrikanten geven zijn stroomverbruik indien uitgeschakeld, standby/suspended, typisch gebruik, maximaal gebruik. 190 W

Geheugen

Intern geheugen De hoeveelheid werkgeheugen (RAM) die geïnstalleerd is in het systeem.

Werkgeheugen is veel sneller dan gewoon permanent geheugen, zoals bijvoorbeeld een harde schijf en wordt door het apparaat gebruikt voor het tijdelijk opslaan van gegevens. 256 MB

Opslagmedia

Flashgeheugen 64 MB

Performance

Aantal gelijktijdige gebruikers 50000 gebruiker(s)

Certificering CE, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class A, AS/NZS 3260, AS/NZ 3548 Class A, FCC Part 15 Design

Formaat Eigenschappen van de buitenkant van het product. 1U

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely operated. 0 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Relatieve Luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp die de lucht bevat in verhouding (in procenten) tot de hoeveelheid water die de lucht bij die temperatuur maximaal zou kunnen bevatten (100%), koude lucht kan bijvoorbeeld minder water bevatten dan warme. Als de lucht afkoelt en de relatieve luchtvochtigheid daardoor boven de 100% komt, condenseert de

waterdamp en krijgt men water. 5 - 95 procent

Gewicht en omvang

Afmetingen (BxDxH) Afmetingen van het produkt (Breedte x Diepte x Hoogte) in millimeter. 445 x 335 x 44 mm

Gewicht Gewicht van het product zonder verpakking (nettogewicht). Zo mogelijk wordt hier het nettogewicht van het product gegeven inclusief standaardaccessoires en -supplies. Fabrikanten stellen soms het gewicht van hun product te rooskleurig voor, door het basisgewicht te geven zonder standaardaccessoires en -supplies. 9100 g

Overige specificaties

Interface Interface-poorten om apparatuur te koppelen. USB (Universal Serial Bus) is een populaire (kabel) interface voor randapparatuur. USB 2.0 heeft een snelheid tot 480 Mbit/s (USB 1: 12 Mbit/s). De interface FireWire staat ook bekend als de IEEE 1394 standaard. Enhanced IDE (EIDE) wordt soms Fast ATA, Fast IDE of ATA-2 genoemd. 10Base-T/100Base-TX

Speciale eigenschappen VLAN

Aansluitingen Een aansluiting (I/O poort) waar u een ander apparaat op aan kunt sluiten 6x RJ-45

2x USB2.0 (4-PIN USB Type A)

1x aux - RJ-45

Stroomvoorziening De stroomvoorziening die het apparaat nodig heeft. 120/230 V (50/60 Hz)

Soort voeding De voeding voorziet uw computer van stroom. Deze kan intern of extern zijn. PFC = Power Factor Correctie. CE = CE merk compatibel. Wanneer er twee waarden (Watt) worden aangegeven, betreft het vaak low line versus high line-omstandigheden. Meerdere voedingen worden voor redundantie ingezet. Wanneer een extra voeding optioneel is wordt dat aangegeven door het maximum aantal te noemen. Voeding kunnen Hot Plug of niet-Hot Plug zijn.