

Mercury 115-pk EFI ProXs (14.995 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Zaandam**
<https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z>

De laatste ProXs uit voorraad leverbaar voor 2022!

De Pro XS buitenboordmotoren van Mercury Marine staat bij schippers in zoet- en in zoutwater al lang bekend als een van de best presterende en meest betrouwbare motoren op het water.

Deze motor is ideaal voor een brede range aan boten voor gebruik op zoet en zout water.

TECHNISCHE GEGEVENS - 115Pk/kW

- 115 / 86

Motortype

- 4-cilinder lijnmotor
- Enkele bovenliggende nokkenas (SOHC), 8 kleppen

Cilinderinhoud (L)

- 2.1

Toerental bij volgas

- 5300-6300

https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs	https://www.advertentieX.nl/x-1451374-z Mercury 115-pk EFI ProXs
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Luchttoevoer

• 115-pk EFI ProXs met gekruide kleppen en uitstuk

Elektronisch voersysteem

• Elektronisch voersysteem met elektronische brandstofpomp

Dynamo amp/watt

• 115 A / 441 W met watergekoelde spanningsregelaar

Aanbevolen brandstof

• Goedvrije normale benzine van minimaal 87 octaan (R+M2) of 90 RON, maximaal 10% ethanol

Aanbevolen olie

- NMMA Certified FCW SAE 10W-30

Systeem dat de bestuurder op de hoogte houdt van de bescherming van de motor

- SmartCraft motorbewakingssysteem

Compatibel met SmartCraft digitale technologie

- Ja

Starten

- Elektrisch (contactsleutel)
- Smart Start Electric

Bediening

- Mechanisch gas- en schakelsysteem

Besturing

- Compatibel met Mid size Tiller
- Dubbele kabel, mechanisch
- Hydraulische stuurbekrachtiging

Aslengte

- 508 mm
- 635 mm

Tandwielverhouding onderwaterhuis

- 2.07:1

Drooggewicht *Lichtste model beschikbaar

- 359 lbs / 163 kg

Boring en slag

- 3.5 x 3.2 / 90 x 81

Ontsteking

- SmartCraft ECM 07 Digital Inductive

Brandstofsysteem

- Elektronische brandstofinjectie (EFI)

Koelsysteem

- Watergekoeld met thermostaat

Schakelen

- F-N-R

Opties onderwaterhuis

- Standaard

Trimsysteem

- Tiltbekrachtiging
- Trimbekrachtiging

Uitlaatsysteem

- Door schroef

Kleur

- Phantom Black

Smeersysteem

- Nat cartersysteem

Oliecapaciteit

- 5.5 qts / 5.2 l

Maximaal trimbereik

- 22° (-6° tot 16°)

Maximaal opklapbereik

- 70° (-6° tot°)