

Nieuwe Soundstream refference versterkers




Locatie **Limburg, Ven-Zelderheide**
<https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z>

Nieuwe Soundstream Refference versterkers.
 paar jaar geleden aangeschaft, maar nooit in gebruik genomen.
 dozen helaas niet meer aanwezig.

Soundstream Ref 1600.2
 2 kanaals versterker
 2x480watt @4 ohm stereo
 2x800watt @2ohm stereo
 1x 1600 watt @ 4 ohm gebrugd
 afmetingen: lengte 505mm, breedte 250mm, hoogte 54mm
 deze versterker verkeerd in nieuwstaat.
 €350,-

Soundstream ref 800.2
 2 kanaals versterker
 2x240watt @ 4 ohm stereo
 2x 400watt @ 2ohm stereo
 1x800watt @4ohm gebrugd
 Afmetingen: lengte 145mm, breedte 250mm, hoogte 54mm.
 deze versterker verkeerd in nieuwstaat

 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z	 Nieuwe reference Soundstream versterkers https://www.advertentiax.nl/x-1461231-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

4 kanaals versterker
4x 70watt @4ohm stereo
4x 140watt @2ohm stereo
2x 280watt @4ohm gebrugd
Afmetingen: lengte 390mm, breedte 250mm, hoogte 54mm
deze versterker verkeerd in nieuwstaat
€200,-

Soundstrem ref 620.2
2 kanaals versterker
2x 175watt @ 4ohm stereo
2x 310watt @2ohm stereo
1x 620 watt@4ohm gebrugd
Afmetingen: lengte 345mm, breedte 250mm, hoogte 54mm
deze versterker verkeerd in nieuwstaat.
€150,-

Alle versterkers voor €1000,-

FEATURES

- RUBI™ (Rapid-Use Branched Impulse) – proprietary power supply topology
- STACT™ (Stabilized Apex Current Topology) – reduces power supply stress by 50%
- Trident™ amplifier protection topology
- Ultra-Low ESR Capacitance Bank – ensures rapid power delivery for dynamic peaks
- Hawkins Bass Control™ – proprietary bass equalization topology
- IDI™ (Intelligent Distress Indicator) – visual indication of amplifier protection status
- Harmonic Bass Alignment™ – produces tighter, more accurate bass
- Fully regulated MOSFET power supply
- Triple Darlington Output Circuitry
- BIP™ (Bias Input Protection)
- Rail Stabilization Protection Circuitry
- Bi-Linear selectable two-way crossovers for amplifier and line output
- Continuously Variable High and Low Pass Crossovers
- Vortex Induction Fan Thermor Management
- Gold RCA Inputs and Outputs
- Gold 4-gauge Power Connectors
- Tri-mode operation

SPECIFICATIONS

10 Hz - 70 kHz
< 0.02 %

115dB
0.15~12.0 Volts
10k Ohms
2 - 8 Ohms
4 - 8 Ohms
11 - 15 Volts
>500
>50 V/ μ S
Up to +18dB Boost @ 18Hz~80Hz
18dB/Octave
30Hz