

Kawasaki ER-6n 2016 (5.999 EUR)




Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiex.nl/x-1472797-z>

Mooie Kawasaki ER-6n ABS 2016 met weinig kilometers

Full dominator system + de originele uitlaat is aanwezig
korte kentekenhouder + kleine knipperlichten achter
verstelbare rem- en koppelingshendel
Achterband is nog zo goed als nieuw

eventueel over te zetten naar A2

Type motor
Vloeistofgekoelde viertakt-parallel-twin
Cilinderinhoud cm³ 649 cm³
Boring x slag 83.0 x 60.0 mm
Compressieverhouding 10.8:1
Kleppensysteem DOHC, 8 kleppen
Brandstofsysteem Brandstofinjectie: ø38 mm x 2 (Keihin)
Ontsteking Electronisch
Startmotor Elektrisch
Smering Geforceerde smering, semi-dry sump



Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki	ER-6n	2016
----------	-------	------



Kawasaki	ER-6n	2016
----------	-------	------



 https://www.adrien.nl Transmissie Maximaal 1/4 motor (max. 1 pk) / 400 mm Maximaal koppel 6 Nm / 1000 tpm Uitslagverversneling 5-11 x 9.000 tpm / 8.000 rpm Versnellingen 6 versnellingen, cassette	 https://www.adrien.nl Handaandrijving Overlig ketting Koppeling Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend	 https://www.adrien.nl Frame en afmetingen Frame type Dubbel perimeter buizenframe van hoogsterkstaal Balhoofdhoek/Naloop 25° / 110 mm	 https://www.adrien.nl Kawasaki E
--	---	---	--

Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki ER-6n 2016




Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki ER-6n 2016



Kawasaki ER-6n 2016

<https://www.advertentiaex.nl/x-1472>

797-z

Veeruitslag, voor 125 mm
Veeruitslag, achter 130 mm
Banden, voor 120/70 ZR 17 M/C (58W)
Banden, achter 160/60 ZR 17 M/C (69W)
Stuurhoek links / rechts 35° / 35°
Afmetingen (L x B x H) 2.110 x 770 x 1.110 mm
Wielbasis 1.410 mm
Grondspeling 130 mm
Zithoogte 805 mm
Brandstofcapaciteit 16 liter
Rijklaar gewicht 206 kg

Remmen en vering

Remmen, voor Dubbele, semi zwevende remschijven van 300 mm Remklauwen met dubbele zuiger
Remmen, achter Enkele remschijf van 220 mm Remklauw met enkele zuiger
Vering, voor Telescoopvork van 41 mm
Vering, achter Schuingeplaatste enkelvoudige schokdemper met instelbare