

Compact 3000 ISDN (10 EUR)



Locatie **Gelderland, Doesburg**
<https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z>

Multifunctionele ISDN/VoIP Telefooncentrale voor de ISDN netlijn van KPN en Tele2 etc.

Standaard geleverd met 1 externe ISDN2 en 4 interne analoge toestelaansluitingen geschikt voor EXTERNE nummerweergave van alle providers, INTERNE nummerweergave alleen volgens het Internationale FSK protocol met nummer- en naamweergave (CLIP/CNIP).

Te gebruiken met de analoge- en DECT telefoontoestellen van Auerswald en andere telefoontoestellen (bijv. Gigaset).

Uitbreidbaar met 2 analoge (a/b) toestelpoorten of 1 interne ISDN (So-bus) aansluiting voor de COMfortel 1100/1500/2500 Systeemtoestellen, en 2 VoIP kanalen middels eenmalige licentie.

Technische specificaties

1 ISDN2 netlijn aansluiting PTMP, PTP, Euro-ISDN, DSS-1
 Maximaal 2 VoIP-Kanalen (SIP volgens RFC 3261)*
 SIP Multipoint/Point-to-Point ondersteuning (SIP-Trunking)
 Voice mail to e-mail als standaard wavebestand
 VoIP-Codecs provider* G.722, G.711, G.726, iLBC
 Maximaal 6 analoge deelnemeraansluitingen

 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN	 https://www.advertentiax.nl/x-1474591-z Compact 3000 ISDN
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

1 Uitbreidingsslot voor COMpact S0- of 2a/b-Module
Kunststof behuizing
Afmetingen (B x H x D) 240 mm x 240 mm x 58,4 mm
Gewicht centrale ca. 750g (zonder uitbreidingsmodule)
Gewicht netadapter ca. 100g
Veiligheid/Keurmerk CE
Afhankelijk van de opbouw van de centrale
Excl. verzendkosten (€ 6)