

Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface (129 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentieX.nl/x-1482162-z>

Indy CP is ons eersteklas modulaire luidsprekersysteem voor alle doeleinden. Zoete hoge tonen, pittige middenbas en vloeiende vocale prestaties zijn de kenmerken van de CP-reeks. De luidsprekerkit komt tot leven, gedreven met gezag van krachtige versterking en kan zowel als een component of als een coaxiale installatie worden geleverd met behulp van de meegeleverde hardware.

Productcategorie Coaxiale en componentluidsprekers

Versie 1

Serie Indy

Streepjescode 5060905110223

Productiestatus Huidig:

Netto gewicht product (g) (voor paren/sets is het gewicht alle belangrijke onderdelen) 2500

Producthoogte (mm) 54

Productlengte (mm) 136

Productbreedte (mm) 136

Gewicht compleet productpakket (g) 3000

Doos L (mm) 530

Doos B (mm) 180

Kleinhandelsdoos H (mm) 190

Bedrijfstemperatuur (graden Celsius) 0-50



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface

Garantie (Maanden) 12

Kit

Netto gewicht (g)

Producthoogte (mm)

Productlengte (mm)

Productbreedte (mm)

Gewicht compleet productpakket (g)

Doos L (mm)

Doos B (mm)

Kleinhandelsdoos H (mm)

Bedrijfstemperatuur (graden Celsius)

Netto gewicht product (g)

Producthoogte (mm)

Productlengte (mm)

Productbreedte (mm)

Gewicht compleet productpakket (g)

Doos L (mm)

Doos B (mm)

Kleinhandelsdoos H (mm)

Bedrijfstemperatuur (graden Celsius)




Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface




Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface



Indy cp4 Componentenset 10 cm Premium bassface

Magneettype NdFeB-N38
Systeem-RMS (Watt) (enkele tweeter, 4Khz/12DB okt X over) 40
Frequentierespons (Hz) 1,5 KHz-20 KHz
Impedantie (Ohm) 4
Gevoeligheid (db/1Wm) 92

Luidsprekergegevens

Continu RMS-vermogen (Watt) (één luidspreker, met geschikte crossover en 0% THD) 60
Totale diameter met roosters (mm) 136
Totale diameter (mm) 102
Totale diepte (mm) 54
Montagediepte (mm) 47
Vooruitsteeksel vanaf montagevlak (mm) 18
Systeemfrequentierespons (Hz) (indicatief voor bruikbaar bereik maar niet geschiktheid) 105Hz-22KHz
Optimaal frequentiebereik (Hz) 130Hz-20KHz
Impedantie (Ohm) (Nominaal) 4
Gevoeligheid (db/1Wm) 87
Totaal magneetgewicht (Oz) 7,5
Magneetgrootte (mm) 25X7
Magneettype Y35
Magneet Aantal 16
Dikte bovenplaat (mm) 4
Dikte achterplaat (mm) 4
Aanbevolen basbehuizingstype IB
Spreekspoel Voormalige Spec Kapton
Type spreekspoel SV
Diameter spreekspoel (mm) 38,9
Interne diameter spreekspoel (mm) 38,6
Externe diameter spreekspoel (mm) 39,7
Spreekspoelwikkelhoogte (mm) 7
Spreekspoelwikkeling (lagen) 2
Kegeltype glasvezel
Naleving van de spin 0.5
Spintype Progressief of lineair
Spindiameter (mm) 74
Spider Ontwerp Single
Omringend rubber
Randmateriaal Rubber
Klatergouddraad op hoge temperatuur
Eindschroeftype:

Systeemvermogen

Volledig systeemvermogen RMS (Watt) (met gebruik van een paar/volledige set luidsprekers die niet noodzakelijk zijn inbegrepen en geschikte crossover) 120

Wat zit er in de doos?

1 x hoogwaardige component

1 x BFS.2 Bassface-sticker

1 x inbussleutel

12 x montageschroeven

2 x zeshoekige schroeven

4 x afdichtring

1 x Instructie- en gegevensbladen instellen

1x Handleiding instellen

TS-parameters

Testomstandigheden na volledig inremmen

Re (Ohm) 3.6

Le(mH) 0.1

fs(Hz) 115

Mms (g) 6,2

MMd (g) 5,5

BL (Tm) 3,6

Qms 5.87

Vraag 1.34

Qts 1.09

SD (cm²) 52,8

SPL (db/1Wm) 87

te bestellen op de site