




IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface (139 EUR)



Locatie Gelderland, Putten
https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z

Beschikbaarheid: Op voorraad (9) IndyCX6 6.5" 1X4Ohm SVC 2X70WRMS Quality Built Modular Full Range Speaker System Optimized For Sound Upgrade
Deze set is zowel als componenten systeem in te zetten als om te bouwen naar coaxiaal door bijgeleverde schroeven en accessoires.
Continuous RMS Power (Watts) (One Speaker, Using Appropriate Crossover & 0%THD) 70 Overall Diameter With Grilles (mm) 176 Overall Diameter (mm) 165 Overall Depth (mm) 90 Mounting Depth (mm) 65 Front Protrusion From Mounting Plane (mm) 25 System Frequency Response (Hz) (Indicative Of Usable Range But Not Suitability) 55Hz-22KHz Optimum Frequency Range (Hz) 70Hz-20KHz Impedance (Ohm) (Nominal) 4 Sensitivity (db/1Wm) 90 Total Magnet Weight (Oz) 20 Magnet Size (mm) 100x18 Magnet Type Y30 Magnet Qty 1 Top Plate thickness (mm) 4 Back Plate thickness (mm) 4 Recommended Cable 26AWG Recommended Bass Enclosure Type IB Voice Coil Former Spec Kapton Voice Coil Type SV Voice Coil Diameter (mm) 25.7 Voice Coil Internal Diameter (mm) 25.5 Voice Coil External Diameter (mm) 26.6 Voice Coil Winding Hight (mm) 9 Voice Coil Winding (Layers) 2 Cone Type Injection PP Spider Compliance 0.5 Spider Type Progressive of linear Spider Diameter (mm) 97 Spider Design Single Surround Rubber Surround Material Rubber Tinsel Wire High Temperature Terminal Screw type Voice Coil Diameter (mm) 20.4 Overall Depth (mm) 25 Mounting Depth (mm) 17 Front Protrusion From Mounting Plane (mm) 8 Overall Diameter (mm) 46 Magnet Diameter (mm) 19.5 Installation Cut-out Diameter (mm) 40 Magnet Weight (Oz) 0.25 Magnet Type NdFeB-N38 System RMS (Watts) (Single Tweeter, 4Khz/12DB Oct X Over) 30 Frequency Response (Hz) 1.5KHz-20KHz Impedance (Ohm) 4 Sensitivity (db/1Wm) 92 Productcategorie Coaxiale en componentluidsprekers

 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface	 https://www.advertentiax.nl/x-1531176-z IndyCX6 compo set 16,5cm om te bouwen naar coaxiaal.bassface
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Doos B (mm) 207
Kleinhandelsdoos H (mm) 112
Bedrijfstemperatuur (Graden Celsius) 0-50
Garantie (Maanden) 12
Verkocht als kit
1 x hoogwaardige component
1 x BFS.2 Bassface-sticker
1 x inbussleutel
12 x montageschroeven
2 x zeshoekige schroeven
4 x afdichtring
1 x Instructie- en gegevensbladen instellen
1x Handleiding instellen
te bestellen op