

TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC (34,95 EUR)




Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiax.nl/x-1610554-z>

TipTel 410 ISDN + Analoge Telefooncentrale Telefoon doorschakel centrale 1e gen. + Lineaire AC ~ AC
 Adapter output 1: 48V 80mA / output 2: 2 x 12V~ 450mA Wisselstroom / Wisselspanning.

-Prijs € 34,95 + € 4,95 verzendbijdrage (vanaf) DHL parcel track & trace afhaalpunt of optioneel thuisbezorging.

Afkomstig uit werkende bedrijfomgeving, echter niet recent gebruikt, 5-8 jaar opgeslagen in huis op kamertemperatuur. (foto's actueel)

Refurbished: Alleen cosmetisch hersteld, dit laatste heeft alleen betrekking op de behuizing van de TipTel Telecomcentrale deze is schoongemaakt er was namelijk door de laatste eigenaar met een watervaste Stift op geschreven (Advocaten Kantoor Helvoirt en de Vries) De tekst is voor het grootste deel vervaagd en dit is met diverse lichte oplosers behandeld we hebben geen aressieve schoonmaakmiddelen gebruikt. Verder is de behuizing toonbaar, schoon, zonder diepe krassen of beschadigingen. Intern is het het Print circuit board en componenten zijn technisch en cosmetisch in zeer goede staat 100%. Dit item is dan ook al lange op kamertemperatuur bewaard en kent geen recente gebruiksduur. De TipTel 410 is dan ook getest werkzaam en volledig functioneel en doorloopt het opstartsequentie (LED) dan ook gewoon door tot aan het in bedrijf.

 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610	 TipTel 410 1e Gen ISDN Analoge Telefoon Centrale 48V ACAC https://www.advertentiax.nl/x-1610
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Voorzien van eigen externe FRIWO (FWGB) Lineaire output 1: 48V 80mA / output 2: 2 x 12V~ 450mA
 Adapter output 1: 48V 80mA / output 2: 2 x 12V~ 450mA Wisselstroom / Wisselspanning op 1: 48V 80mA / output 2: 2 x 12V~ 450mA

De afbeelding betreft afbeelding van de telefooncentrale zonder extra accessoires of modificaties of modificaties

Voorzien van 1 ISDN aansluiting conform Euro-ISDN (DSS1) ISDN RJ-11, 4 (vier) analoge aansluitpunten

1 RJ-11 232 seriële seriële interface port (Voorbeeld te gebruiken met een niet meegeleverde

datakabel / programmeerkaabel RS-232 via RJ-11 connector to DB9 COM 9 pin)

Aansluitpunten zijn aangebracht, achter een apart moduleer verwijderbaar schoef-paneel / klep.

-Maanden niet goed geld terug garantie ten aanzien van de primaire werking van de TipTel 410

Omschrijving

De TipTel 410 is net zoals de Quattrovox een degelijke gebruiksvriendelijke telefooncentrale en geschikt om bestaande ITE Informatie en Telecommunicatie Equipment apparatuur aan te sluiten op het ISDN2 ISDN netwerk.

Men kan zo tegelijk gebruik maken van de (1) ISDN1/2 ISDN Netwerk netwerkverbinding/ lijn en de 4 analoge telecom lijnen voorzien telecom internet apparatuur zoals; telefoons, faxen, communicatieapparatuur en modems.

Deze TipTel 410 (vier analoge lijnen + 1 Digitale lijn) is de eerste generatie instap modellen van deze TipTel serie de hardware is geproduceerd in 4-6 1996 (zie PCB Print Circuit Board foto's).

Deze TipTel 410 (1ste generatie) verschilt qua mogelijkheden en hardware Layout vergeleken met de recentere TipTel 410 / 411 waaraan wordt gerefereerd (in handleidingen) en besproken op het Internet. Deze versie heeft 1 ISDN aansluiting, 4 (vier) analoge aansluitpunten en 1 RS-232 seriële / serial interface Port voor communicatie met computer en andere apparatuur voor software-update e.a.

ISDN Toepassing Algemeen

KPN / Nederland is per 2022 begonnen met het stoppen van het ISDN netwerk gezien de beperkingen en vooral de alternatieven die kabel, glasvezel, (draadloze) mobiele telecom en WiFi bieden.

De uitfasering zou al compleet zijn echter in de praktijk blijkt voor veel bedrijven de ISDN Telefooncentrale in het bedrijfsnetwerk met hun bestaande (analoge)apparatuur zodanig te zijn geïntegreerd dat de deze uitfasering langer duurt of dat de telefooncentrale een onderdeel blijft in het huidige netwerk.

Bedrijven die bijvoorbeeld de ISDN centrale en analoge toestellen (willen) behouden en gebruik maken van bellen over IP internet Protocol ook al is de functie VoIP straks de standaard

Het uitstel van de vervanging Telecomcentrale (KPN Quattrovox of TipTel telefooncentrale) met analoge toestellen en apparatuur willen uitstellen.

De uitgebreide functionaliteiten van VoIP zijn (nog) niet nodig in de bedrijfsvoering.

Een grootschalige investering in nieuwe IP telefoons is op het moment niet mogelijk of men wil dit uitstellen.

De infrastructuur benodigd voor VoIP ontbreekt op dit moment nog op de bedrijfslocatie / omgeving.

De belkosten voor vaste telefonie pakken lager uit dan de kosten voor het gebruik maken van VoIP functie.

De huidige Telecomcentrale en analoge bedrijfstoestellen kunnen gecontinueerd functioneren in een IP VoIP netwerk omgeving door gebruik te maken van signaalconverter (die de ISDN lijn scheid van de analoge lijnen.

die het IP internetsignaal omzet in een ISDN signaal en dat converteren werkt dan ook andersom.

Men kan zo het huidige (telecom) netwerk behouden en de transitie uitstellen tot de EOL end of Life van de apparatuur is bereikt of een investering nodig is voor IP VoIP functionaliteiten

Features / eigenschappen

Geschikt voor 1 enkele ISDN1 lijn en 4 analoge telecom lijnen / nummers De TipTel 410 is voorzien van 4 analoge aansluitingen waarop uw bestaande analoge ITE apparatuur kan worden aangesloten.

Met TipTel 410 kunt u uw bestaande analoge telecom / internet apparatuur via het digitale ISDN-net blijven gebruiken en met andere aansluitingen communiceren.

De TipTel 410 is via het NT (Network Translation)-kastje (ISDN-hoofdstopcontact) aangesloten op het ISDN-netwerk. Op deze manier kunt u uw bestaande apparatuur blijven gebruiken, maar met de volgende voordelen van ISDN:

Telefooncentrale eigenschappen

-Zowel Extern en intern (binnenlijn) bellen met functie nummerweergave en groepsoproep (intern bellen is kostenloos)

-Gebeld worden met nummerweergave functie (on)bepaalde tijd blokkeren en een Inkomend gesprek voor ander toestel beantwoorden

-Wachtstand en ruggespraak functies -Een gesprek in de wachtstand plaatsen -Een gesprek parkeren

-Ruggespraak Tijdens een gesprek kunt u overleggen met iemand anders via een tweede gesprek, zonder dat uw gesprekspartner het hoort. Dit heet Ruggespraak.

-Doorschakeling in- of uitschakelen Doorverbinden met en zonder aankondiging en de Bereikbaarheid vergroten met doorschakelmogelijkheden.

-Bereikbaarheid vergroten met andere ISDN-diensten

-Een VoiceMail functie gebruiken

-Een WisselGesprek voeren

-Een ToetsBijBezetting functie gebruiken

-Telecom Kostensplitsing

-Aansluiting van Meerdere toestellen

-Kosteloos Intern bellen

-Beveiliging van programmeringen indien beschikbaar

-Aanvullende diensten indien