

Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon. (3.500 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Hoogvliet Rotterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>

De WAM-108T multiband wireless activity monitor is een professionele sweeper voor zowel af luisterapparatuur welke werkt op een simkaart als andere type zenders die bijvoorbeeld op UHF zenden. De WAM-108T heeft een wideband 0-14 Ghz, Cellular 2G/3G/4G, Bluetooth, Wifi en 2.4 / 5 GHZ camera detectie module. Hierdoor is de QAM-108T als het ware een combinatie van de CAM-105W en de Pro-W10XG en heeft u met dit product een zeer compleet anti af luister systeem.

Detecteren af luisterapparatuur met een simkaart zoals GPS peilzenders:
 De WAM-108T heeft een signaal detectie module welke zowel 2G / 3G & 4G kan detecteren. Op de WAM-108T wordt weergegeven welk type signaal het is (welke band), hoe sterk het signaal is (hoever van de WAM-108T af) en hoe lang het signaal heeft geduurd. Doordat de WAM-108T een log bestand heeft waar deze informatie overzichtelijk wordt weergegeven is het mogelijk af luisterapparatuur op een simkaart zoals GPS trackers te detecteren.

Detecteren van af luisterapparatuur welke draadloos gegevens verstuurd (geen simkaart):
 Buiten af luisterapparatuur welke een simkaart gebruiken om informatie te versturen zijn er ook verschillende systemen welke dit doen door op een bepaalde golflengte zoals FM, VHF of UHF informatie te versturen. Deze techniek wordt veelal gebruikt bij microfoons waarbij het mogelijk is een ontvanger binnen x aantal honderd meter te plaatsen. Ook is er tegenwoordig apparatuur welke de informatie versturen middels bluetooth of Wifi en zijn er draadloze camera's die op 2,4 Ghz of 5 Ghz de beelden versturen. Al deze banden worden door de WAM-108T ondersteund en de signalen zijn dus te

detecteren
 De WAM-108T heeft een 100 functie welke overzichtelijk het signaal, de sterkte en de afstand weergeeft. Het is mogelijk om de WAM-108T te bedienen met de meegeleverde USB stick van de WAM-108T te downloaden en op een Windows computer te bekijken. Het zijn bijvoorbeeld grafieken weer te geven en zijn verschillende periodes over elkaar te leggen.

Eigenschappen WAM-108T
 Videoband 0-14GHz
 Input Frequency Range 10MHz – 14000MHz (14.0GHz)
 Sensitivity 100MHz - 89 dBm



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.



<https://www.advertentiax.nl/x-1612367-z>
 Sweeper WAM 108-T pro van JJN Digital nieuw met bon.

200MHz -48 dBm
500MHz -47 dBm
1GHz -44 dBm
2GHz -50 dBm
5GHz -42 dBm
10Ghz -30 dBm
14Ghz -2 dBm

Cellular Bands

4G 800MHz

Band Width: 824 – 849 MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -60dBm

2G 900MHz

Band Width: 880 - 915MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -52dBm

2G/4G 1800MHz

Band Width: 1710 - 1785MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -52dBm

2400MHz WIFI/BLUETOOTH etc.

3G (UMTS) (WCDMA) 2100 MHz
Band Width: 1925 - 1975MHz
Out-of-Band Attn: > 70dB
Min. Detection Level: -76dBm

4G 2600MHz

Band Width: 2500 – 2570 MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -53dBm

2.4 & 5 GHz Wireless Bands

2400MHz WIFI/BLUETOOTH etc.

Band Width: 2400 – 2485 MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -56dBm

5000MHz WIFI/WLAN etc.

Band Width: 4900 to 5950MHz
Out-of-Band Attn: >40dB typ
Min. Detection Level: -52dBm

Display TFT Colour 3.5' High Contrast Graphic Display
Battery Internal Li-Ion rechargeable
Operating Duration – fully charged battery 8 hours
Charge Time – 4 hours
Operating Temperature Range -15 to +50 degrees C - Relative Humidity < 90%
Dimensions 186mm x 195mm x 34mm (max)
Weight 600 g – Main Unit
Signal Processing and Control RISC Based Microcontroller with real time clock
Event Log Maximum 4000 Events
USB Socket For USB Stick Event Log download only
Inhoud verpakking:
1 x WAM-108T
1 x 2,4 / 5Ghz antenne
1 x 2g / 3G / 4G antenne
1 x Wideband antenne
1 x Locator antenne
1 x Luxe draagkoffer
1 x Handleiding

#sweeper #scanner #afluisterapparatuur #spy