
Daardoor inzet baar in kleine en grotere ruimtes. Gemakkelijk een ruimte te verwarmen van ongeveer 1000m³. Dit is nog te verhogen door de mogelijkheid om een extra warmte wisselaar op de verwarming te monteren.

De warmtewisselaar 12.7, kw uitvoering kost € 499,- incl btw

De verwarming is voorzien van een gesloten verbranding kamer.
Dit geeft tot voordeel dat de verwarming gebruikt kan worden in stoffige ruimtes of ruimtes waar veel ontvlambare gassen en dampen aanwezig zijn.
Makkelijk te schakelen tussen 15 en 35 kw.

De verbrandingskamer is gemaakt van roestvrij staal, en de branderschaal is gemaakt van gietijzer,.

Verwarming vermogen 15-35 kW

Olieverbruik van 1.3 tot en met 2.9 l/h

Verplaatsing van lucht 1000 m³/h

Maximale stroomopname 190 in

Elektrische voeding 230 V/50 Hz

De diameter van de schoorsteen 150 mm

De hoogte van de 1390 mm

De breedte van de 580 mm

Diepte (zonder schoorsteen) 870 mm

Het gewicht van de 90 kg

Tankinhoud 50 l

Minimaal 5 meter rookgasbuis monteren, geen bochten, alles wat buiten komt dubbelwandig geïsoleerd

Prijs 2295,- incl btw excl verzendkosten nederland en belgie voor 100 excl btw

Afgewerkte olie kachel garageverwarming 30 tot 52 kw nieuw..

Afgewerkte olie kachel garage verwarming nieuw!

Verzendkosten binnen Nederland en Belgie 125- ex btw

Bij ons maar voor 2895- incl btw

Deze verwarming heeft een gesloten verbrandingskamer met een extra ventilator en de mogelijkheid om lucht van of buiten aan te zuigen.

Daardoor kan deze kachel gebruikt worden worden in ruimtes met veel stof en dampen.

Schakel kastje

De besturingsinrichting van de kachel is uitgerust met een draaiknop en twee knoppen.
Daardoor is de kachel super simpel te bedienen.

De verbrandingskamer is gemaakt van roestvrij staal, en de branderschaal is gemaakt van gietijzer,.

Doel:

De kachel kan worden gebruikt voor het verwarmen van industriële gebouwen , kelders, garages, werkplaatsen, tankstations, industriële gebouwen, magazijnen etc.

Type brandstof dat gebruikt kan worden in de kachel:

plantaardige oliën (BIODIESEL)

Ruwe plantaardige oliën koolzaad, zonnebloem en anderen

minerale oliën (motoroliën, versnellingsbak, hydraulische, aandrijving HBO I, II, III, met een viscositeit van niet meer dan SAE80)

stookolie.

Warmteafgifte

De kachel kan gemakkelijk een ruimte van 1500/3000m³ verwarmen afhankelijk van de isolatie en omstandigheden.

Kenmerken van de verwarming:

traploos instelbaar van 30 kW tot 52 kW,

Bescherming tegen oververhitting van de kachel

Een ingebouwde thermostaat die er voor zorgt dat de ventilator

uit als gaat als de temperatuur van de kachel onder de 40 ° C .

Duurzame poeder coating van de behuizing,

De verbrandingskamer is gemaakt van roestvrij staal,

Tank 90 l

Handmatige ontsteking,

Een Voorzien van warmtewisselaar

Helemaal schone warmte

Luchtuitlaat temperatuur van 70-90 graden Celsius

Capaciteit van de ventilator 5500 m³ /

minimaal 5 meter rookgasbuis monteren, geen bochten, alles wat buiten komt dubbelwandig geïsoleerd

Prijs 2895,- incl btw excl verzendkosten nederland en belgie voor 100 excl