

bassface sub 32 cm IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM (299 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>

LUIDSPREKERGEGEVENS:

Continu RMS-vermogen 1500rms 2x2ohm (Watt) (één luidspreker, met geschikte crossover en 0% THD)
 1500
 Totale diameter (mm) 325
 Installatie Uitsparing Diameter (mm) 280
 Totale diepte (mm) 207
 Montagediepte (mm) 210
 Vooruitsteeksel vanaf montagevlak (mm) 30
 Optimaal frequentiebereik (Hz) 20-80
 Impedantie (Ohm) (Nominaal) 2 + 2
 Totaal magneetgewicht (Oz) 144
 Magneetgrootte (mm) 180 * 25
 Magneettype Y38
 Magneet Aantal 2
 Dikte bovenplaat (mm) 10
 Achterplaatdikte (mm) 8 En Bump
 Aanbevolen kabel 8AWG / OFC
 Aanbevolen basbehuizingstype Geport
 Aanbevolen basbehuizingvolume (CuFt) 1-2,5
 Aanbevolen afstemfrequentie basbehuizing (Hz) 35

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

IndyEVO122 Voormontage Spindicatie

IndyEVO122 Type plating

IndyEVO122 Diameter spl (mm) 76

IndyEVO122 Gewikkeling (lagen) 36

IndyEVO122 Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

IndyEVO122 Geltype niet-geperst papier

IndyEVO122 Spider materialen medium

IndyEVO122 Spintype Progressief

IndyEVO122 Spindiameter (mm) 188

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

IndyEVO122 Voormontage Spindicatie

IndyEVO122 Type plating

IndyEVO122 Diameter spl (mm) 76

IndyEVO122 Gewikkeling (lagen) 36

IndyEVO122 Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

IndyEVO122 Geltype niet-geperst papier

IndyEVO122 Spider materialen medium

IndyEVO122 Spintype Progressief

IndyEVO122 Spindiameter (mm) 188

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

IndyEVO122 Voormontage Spindicatie

IndyEVO122 Type plating

IndyEVO122 Diameter spl (mm) 76

IndyEVO122 Gewikkeling (lagen) 36

IndyEVO122 Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

IndyEVO122 Geltype niet-geperst papier

IndyEVO122 Spider materialen medium

IndyEVO122 Spintype Progressief

IndyEVO122 Spindiameter (mm) 188

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad

IndyEVO122 Spider-ontwerp 1 x 1 afstandhouder, 1 x 1

IndyEVO122 Surround all glad



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>




bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>




bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentieX.nl/x-1622920-z>

Omringend Materiaal Schuim
Klattergoudraad Dubbele ronde draad gestikt
Klem 4 AWG Push

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Op maat gemaakte spiders voor extra spoelcontrole
Hoge rolrand om een ??hoge uitslag en kegelgebied mogelijk te maken
Zachte vering voor diepe lage tonen
Extra grote 4 AWG-ingangen voor eenvoudig gebruik
Dubbele klattergoudkabels voor faalveilig bij extreem gebruik
Niet-geperste papieren kegel voor extreem gebruik

BELANGRIJKSTE FEITEN

Productcategorie Subwoofers
Versie 1
Serie Indy
Streepjescode 685757152792
Productiestatus in opbouw
Nettogewicht product (g) (voor paren/sets is het gewicht alle belangrijke onderdelen) 10000
Producthoogte (mm) 295
Productlengte (mm) 377
Productbreedte (mm) 377
Gewicht compleet productpakket (g) 13000
Doos L (mm) 377
Doos B (mm) 377
Kleinhandelsdoos H (mm) 295
Bedrijfstemperatuur (Graden Celsius) 0-50
Garantie (Maanden) 12
Verkocht als single

TS-PARAMETERS

Testomstandigheden na volledig remmen
Re (Ohm) 4.2
CMES (uF) 602.62
Lce (mH) 28,44
Res (Ohm) 88,53
fs (Hz) 38,4
Mms (g) 243.392
MMd (g) 229,568
Rms (kg/s) 4.562

Cms (mm / N) 0,07
Km (N/mm) 14,2
BL (Tm) 20.096
Lambda s 0.079
Qtp 0,682
Qms 12.889
Vraag 0.612
Qts 0,584
Vas (Ltr) 28.0884
n0 (%) 0,251
Lm (dB) 86.19
Nom SPL (dB) 85,97
rmse Z (%) 3,9
rmse Hx (%) 3,38
SD (cm2) 530,93
Krm (Ohm) 0,0055
Ehm 0,89
Kxm (mOhm) 0,032
Exm 0,79
Xmax beide richtingen totaal (mm) 26

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1 x hoogwaardige subwoofer met dubbele spreekspoel

1 x Gedetailleerd gegevensblad

1 x gedetailleerde handleiding voor doosontwerp NFS3GZDKL+UX6%Z0_4DAUDNZ1OTJR082N3PKLXI
QKQ2CHAJ%SS\$325ABJ_+B_G--5D+KCZPONW6\$EVLS1EX\$0&G&M1FSTWQKQW