

bassface 10inch 2500watt spl evo (259 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>

LUIDSPREKERGEGEVENS:

Continu RMS-vermogen 1250watt rms 2x2ohm (Watt) (één luidspreker, met gebruik van de juiste crossover en 0% THD) 1250
 Totale diameter (mm) 267
 Installatie Uitsnijding Diameter (mm) 240
 Totale diepte (mm) 157
 Montagediepte (mm) 160
 Vooruitsteeksel vanaf montagevlak (mm) 25
 Optimaal frequentiebereik (Hz) 20-120
 Impedantie (Ohm) (Nominaal) 2 + 2
 Totaal magneetgewicht (Oz) 124
 Magneetgrootte (mm) 170 * 25
 Magneettype Y38
 Magneet Aantal 2
 Dikte bovenplaat (mm) 10
 Achterplaatdikte (mm) 8 En Bump
 Aanbevolen kabel 8AWG / OFC
 Aanbevolen basbehuizingstype Geport
 Aanbevolen basbehuizingvolume (CuFt) 0,75-2
 Aanbevolen afstemfrequentie basbehuizing (Hz) 38

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

Spreekspoel Voormontage Locatie

Spreekspoeltype plating

Spreekspoel diameter (mm) 65

Spreekspoel ontwikkelingsfase 36

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8


Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8

Spreekspoelwikkeling (lagen) 8




bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>




bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>



bassface 10inch 2500watt spl evo
<https://www.advertentieX.nl/x-1636376-z>

Omringend Materiaal Schuim
Klattergoudraad Dubbele ronde draad gestikt
Klem 4 AWG Push

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Op maat gemaakte spiders voor extra spoelcontrole
Hoge rolrand om een ??hoge uitslag en kegelgebied mogelijk te maken
Zachte vering voor diepe lage tonen
Extra grote 4 AWG-ingangen voor eenvoudig gebruik
Dubbele klattergoudkabels voor faalveilig bij extreem gebruik
Niet-geperste papieren kegel voor extreem gebruik

BELANGRIJKSTE FEITEN

Productcategorie Subwoofers
Versie 1
Serie Indy
Streepjescode 685757152785
Productiestatus in opbouw
Netto gewicht product (g) (voor paren/sets is het gewicht alle belangrijke onderdelen) 8200
Producthoogte (mm) 275
Productlengte (mm) 325
Productbreedte (mm) 325
Gewicht compleet productpakket (g) 10500
Doos L (mm) 325
Doos B (mm) 325
Kleinhandelsdoos H (mm) 275
Bedrijfstemperatuur (Graden Celsius) 0-50
Garantie (Maanden) 12
Verkocht als single

TS-PARAMETERS

Testomstandigheden na volledig remmen
Re (Ohm) 3,55
CMES (uF) 630.66
Lce (mH) 21,83
Res (Ohm) 59,36
fs (Hz) 42,9
Mms (g) 174.426
MMd (g) 167,65
Rms (kg/s) 4.659

Cms (mm / N) 0,079
Km (N/mm) 12.67
BL (Tm) 16.631
Lambda s 0.027
Qtp 0,664
Qms 10,089
Vraag 0.604
Qts 0,57
Vas (Ltr) 12.1707
n0 (%) 0,153
Lm (dB) 84.04
Nom SPL (dB) 84,56
rmse Z (%) 7,1
rmse Hx (%) 2,85
SD (cm2) 330,06
Krm (Ohm) 0,0028
Erm 0.96
Kxm (mOhm) 0,0244
Exm 0,81
Xmax beide richtingen totaal (mm) 25

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1 x hoogwaardige subwoofer met dubbele spreekspoel
1 x Gedetailleerd gegevensblad
1 x gedetailleerde handleiding voor doosontwerp \$TP_NAGXYSM-=T+2 CZ SJ4+EX A1GZH0B O6-MH
H&A3P9RU A\$08W6\$BF&R-FN+U%3C7-FGC64IWP5_9FJZKSIWKY48Q