

bassface 10inch 2500watt spl evo (259 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>

LUIDSPREKERGEDEGEENS:

Continu RMS-vermogen 1250watt rms 2x2ohm (Watt) (één luidspreker, met gebruik van de juiste crossover en 0% THD) 1250
 Totale diameter (mm) 267
 Installatie Uitsnijding Diameter (mm) 240
 Totale diepte (mm) 157
 Montagediepte (mm) 160
 Vooruitsteeksel vanaf montagevlak (mm) 25
 Optimaal frequentiebereik (Hz) 20-120
 Impedantie (Ohm) (Nominaal) 2 + 2
 Totaal magneetgewicht (Oz) 124
 Magneetgrootte (mm) 170 * 25
 Magneettype Y38
 Magneet Aantal 2
 Dikte bovenplaat (mm) 10
 Achterplaatdikte (mm) 8 En Bump
 Aanbevolen kabel 8AWG / OFC
 Aanbevolen basbehuizingstype Geport
 Aanbevolen basbehuizingvolume (CuFt) 0,75-2
 Aanbevolen afstemfrequentie basbehuizing (Hz) 38

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

Voornamen en afmetingen

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65

Spindiameter (mm) 65



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>




bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>




bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>



bassface 10inch 2500watt spl
 evo

<https://www.advertentiax.nl/x-1660703-z>

Omringend Materiaal Schuim
Klattergoudraad Dubbele ronde draad gestikt
Klem 4 AWG Push

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Op maat gemaakte spiders voor extra spoelcontrole
Hoge rolrand om een ??hoge uitslag en kegelgebied mogelijk te maken
Zachte vering voor diepe lage tonen
Extra grote 4 AWG-ingangen voor eenvoudig gebruik
Dubbele klattergoudkabels voor faalveilig bij extreem gebruik
Niet-geperste papieren kegel voor extreem gebruik

BELANGRIJKSTE FEITEN

Productcategorie Subwoofers
Versie 1
Serie Indy
Streepjescode 685757152785
Productiestatus in opbouw
Netto gewicht product (g) (voor paren/sets is het gewicht alle belangrijke onderdelen) 8200
Producthoogte (mm) 275
Productlengte (mm) 325
Productbreedte (mm) 325
Gewicht compleet productpakket (g) 10500
Doos L (mm) 325
Doos B (mm) 325
Kleinhandelsdoos H (mm) 275
Bedrijfstemperatuur (Graden Celsius) 0-50
Garantie (Maanden) 12
Verkocht als single

TS-PARAMETERS

Testomstandigheden na volledig remmen
Re (Ohm) 3,55
CMES (uF) 630.66
Lce (mH) 21,83
Res (Ohm) 59,36
fs (Hz) 42,9
Mms (g) 174.426
MMd (g) 167,65
Rms (kg/s) 4.659

Cms (mm / N) 0,079
Km (N/mm) 12.67
BL (Tm) 16.631
Lambda s 0.027
Qtp 0,664
Qms 10,089
Vraag 0.604
Qts 0,57
Vas (Ltr) 12.1707
n0 (%) 0,153
Lm (dB) 84.04
Nom SPL (dB) 84,56
rmse Z (%) 7,1
rmse Hx (%) 2,85
SD (cm2) 330,06
Krm (Ohm) 0,0028
Erm 0.96
Kxm (mOhm) 0,0244
Exm 0,81
Xmax beide richtingen totaal (mm) 25

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1 x hoogwaardige subwoofer met dubbele spreekspoel
1 x Gedetailleerd gegevensblad
1 x gedetailleerde handleiding voor doosontwerp \$TP_NAGXYSM-=T+2 CZ SJ4+EX A1GZH0B O6-MH
H&A3P9RU A\$08W6\$BF&R-FN+U%3C7-FGC64IWP5_9FJZKSIWKY48Q