

bassface sub 32 cm IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM (299 EUR)



Locatie **Gelderland, Putten**
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>

LUIDSPREKERGEGEVENS:

Continu RMS-vermogen 1500rms 2x2ohm (Watt) (één luidspreker, met geschikte crossover en 0% THD)
 1500
 Totale diameter (mm) 325
 Installatie Uitsparing Diameter (mm) 280
 Totale diepte (mm) 207
 Montagediepte (mm) 210
 Vooruitsteeksel vanaf montagevlak (mm) 30
 Optimaal frequentiebereik (Hz) 20-80
 Impedantie (Ohm) (Nominaal) 2 + 2
 Totaal magneetgewicht (Oz) 144
 Magneetgrootte (mm) 180 * 25
 Magneettype Y38
 Magneet Aantal 2
 Dikte bovenplaat (mm) 10
 Achterplaatdikte (mm) 8 En Bump
 Aanbevolen kabel 8AWG / OFC
 Aanbevolen basbehuizingstype Geport
 Aanbevolen basbehuizingvolume (CuFt) 1-2,5
 Aanbevolen afstemfrequentie basbehuizing (Hz) 35

Aanbevolen doosontwerp Credit Bassface Distribution Ltd

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM

IndyEVO122 3000watt spl 22 OHM



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>




bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>



bassface sub 32 cm
 IndyEVO122 3000watt spl 22
 OHM
<https://www.advertentiax.nl/x-1660715-z>

Omringend Materiaal Schuim
Klattergoudraad Dubbele ronde draad gestikt
Klem 4 AWG Push

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Op maat gemaakte spiders voor extra spoelcontrole
Hoge rolrand om een ??hoge uitslag en kegelgebied mogelijk te maken
Zachte vering voor diepe lage tonen
Extra grote 4 AWG-ingangen voor eenvoudig gebruik
Dubbele klattergoudkabels voor faalveilig bij extreem gebruik
Niet-geperste papieren kegel voor extreem gebruik

BELANGRIJKSTE FEITEN

Productcategorie Subwoofers
Versie 1
Serie Indy
Streepjescode 685757152792
Productiestatus in opbouw
Nettogewicht product (g) (voor paren/sets is het gewicht alle belangrijke onderdelen) 10000
Producthoogte (mm) 295
Productlengte (mm) 377
Productbreedte (mm) 377
Gewicht compleet productpakket (g) 13000
Doos L (mm) 377
Doos B (mm) 377
Kleinhandelsdoos H (mm) 295
Bedrijfstemperatuur (Graden Celsius) 0-50
Garantie (Maanden) 12
Verkocht als single

TS-PARAMETERS

Testomstandigheden na volledig remmen
Re (Ohm) 4.2
CMES (uF) 602.62
Lce (mH) 28,44
Res (Ohm) 88,53
fs (Hz) 38,4
Mms (g) 243.392
MMd (g) 229,568
Rms (kg/s) 4.562

Cms (mm / N) 0,07
Km (N/mm) 14,2
BL (Tm) 20.096
Lambda s 0.079
Qtp 0,682
Qms 12.889
Vraag 0.612
Qts 0,584
Vas (Ltr) 28.0884
n0 (%) 0,251
Lm (dB) 86.19
Nom SPL (dB) 85,97
rmse Z (%) 3,9
rmse Hx (%) 3,38
SD (cm2) 530,93
Krm (Ohm) 0,0055
Ehm 0,89
Kxm (mOhm) 0,032
Exm 0,79
Xmax beide richtingen totaal (mm) 26

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1 x hoogwaardige subwoofer met dubbele spreekspoel

1 x Gedetailleerd gegevensblad

1 x gedetailleerde handleiding voor doosontwerp NFS3GZDKL+UX6%Z0_4DAUDNZ1OTJR082N3PKLXI
QKQ2CHAJ%SS\$325ABJ_+B_G--5D+KCZPONW6\$EVLS1EX\$0&G&M1FSTWQKQW