

HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) (50 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Barendrecht**
<https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z>

Hewlett Packard Enterprise ProCurve 2610-24. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entrees, Switchingcapaciteit: 12,8 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Netstekker: DC-in ingang. Rack-montage, Vormfactor: 1U

De ProCurve Switch 2610 serie bestaat uit twee switches: de 2610-24 en 2610-48 bieden 24 en 48 10/100-poorten. De 2610-24 heeft geen ventilatoren, waardoor hij stil is en ideaal voor implementatie in open ruimten. Alle switches bevatten twee 10/100/1000Base-T poorten en twee mini-GBIC slots voor Gigabit uplink aansluiting. Een optionele redundante externe voeding is beschikbaar voor redundantie als er een voeding defect raakt. Dankzij statische routing, krachtige beveiligings- en beheerkenmerken, gratis levenslange garantie en gratis software-updates vormt de 2610 serie een kosteneffectieve oplossing voor klanten die een geconvergeerd enterprise edge netwerk bouwen.

Interfaces
 IEEE 802.3af voeding via Ethernet: levert tot 15,4 W per poort aan IEEE 802.3af-compatibele PoE-gevoede apparaten zoals IP-telefoons, wireless access points en beveiligingscamera's

Herstellingsvermogen en hoge beschikbaarheid
 IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) en ProCurve trunking: ondersteunt tot 24 trunks, elk met

 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z	 HP Procurve 2610-24 Layer 3 Switch (J9086A) https://www.advertentiax.nl/x-1675726-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

maximaal 8 links (poorten) per trunk
 Layer 3 switching
 Elementaire IP-routing: voor automatische routing naar de aangesloten VLAN's en tot 16 statische routes, inclusief één standaardroute, in IP-netwerken
 VLAN ondersteuning: ondersteunt tot 254 VLAN's en tot 16 statische routes

Beveiliging

Meerdere gebruikersverificatiemethoden: IEEE 802.1X: industriestandaard gebruikersverificatie via een IEEE 802.1X supplicant op de client in combinatie met een RADIUS-server; Web-gebaseerde authenticatie: vergelijkbaar met IEEE 802.1X, biedt een browseromgeving voor authenticatie van clients die de IEEE 802.1X supplicant niet ondersteunen; MAC-gebaseerde authenticatie: een client wordt geverifieerd met een RADIUS-server op basis van het MAC-adres van de client

Convergentie

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): automatisch apparaatdetectieprotocol voor gemakkelijke mapping door netwerkbeheerapplicaties

Quality of Service (QoS)

Class of Service (CoS): stelt de IEEE 802.1p prioriteitstag in op basis van IP-adres, IP Type of Service (ToS), L3-protocol, TCP/UDP-poortnummer, bronpoort en