

Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief (850 EUR)



HOME / SPEAKERS / COMPOSET

GLADEN PRO 165|3 3-weg componenten set ACTIEF



€1.649,00

3-Weg 165 mm High End componenten systeem voor actieve aansturing.

Locatie **Zuid-Holland, Zoetermeer**
<https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z>

Binnenkort beschikbaar

GLADEN PRO 165|3 3-weg componenten set ACTIEF

3-Weg 165 mm High End componenten systeem voor actieve aansturing. De GLADEN Pro serie combineert puristische geluidswaergave met doordachte vormgeving en uitzonderlijk dynamische muziekwaergave. De Pro luidsprekers worden volledig in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd.

Actief Systeem

De PRO 165|3 wordt geleverd zonder passieve crossovers en dient dus actief aangestuurd te worden. Dit kan door middel van een meerkanaals versterker, al dan niet met ingebouwde Digitale Sound Processor (DSP). Op deze manier kunnen zaken als kantelfrequentie, digitale looptijdcorrectie en equalising desgewenst per luidspreker apart ingesteld worden voor de optimale audio performance.

Pro 165 Woofer

De GLADEN PRO 165 woofer is een bijzonder hoogwaardige 16,5 cm midbass die zowel de audio purist als dynamiekiefhebbers kan bekoren. Het neutrale en breedbandige karakter van de woofer maakt hem zeer breed inzetbaar en de laagwaergave is bovendien uitermate goed. De PRO 165 is daarnaast

opgebouwd met hoogwaardige materialen waaronder een gegoten aluminium frame, een 38 mm sterke en een chroomverchroomde coating op de behuizing en een dustcap met een zeer zachte rubberen ring.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.











De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.

De Pro 165 Woofer heeft een laagfrequentie respons van 20 Hz tot 2000 Hz met een zeer laag vervalsingspercentage. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken. Het magnetisch veld is geplaatst op een speciale manier om de afwezigheid van een magnetisch veld te bereiken.



| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |  <p>https://www.advertentiax.nl/x-1699720-z</p> <p>Gladen Pro 165 3 weg componenten set actief</p> |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|

De GLADEN PRO 25 tweeter is behalve een zeer hoogwaardige 25 mm soft-dome tweeter ook een zeer doordachte luidspreker. Bij de ontwikkeling ervan is namelijk bijzonder veel aandacht besteed aan de montage ervan in de auto. Veel hoogwaardige tweeters zijn er namelijk op gemaakt om als opbouw-tweeter te worden gemonteerd, bijvoorbeeld op de a-stijl. Dergelijke tweeters zijn daarom vaak voorzien van een forse montageflens waardoor die niet optimaal achter een origineel rooster te plaatsen is. De PRO 25 heeft daarom een afneembare montageflens en een eveneens afneembare grille. Dankzij het akoestisch gekoppelde volume beschikt de PRO 25 over een bijzonder lage resonantiefrequentie. Hierdoor is de tweeter al vanaf relatief lage frequenties inzetbaar wat zowel de podiumweergave als de aankoppeling met de midwoofer ten goede komt.

Made In Germany

Alle GLADEN Zero luidsprekers worden volledig in Duitsland ontwikkeld en gefabriceerd. Kwaliteit gegarandeerd!

3 Ohm

Gladen luidsprekers hebben een impedantie van 3 Ohm waardoor ze over een hoger rendement beschikken dan traditionale 4 Ohm luidsprekers.

Specificaties

RMS Vermogen 160 Watt
Muziekvermogen 230 Watt
Impedantie 3 Ohm
Frequentiebereik 58,79 Hz
Spreekspoel 37 mm
Frame Aluminium
Conus Papier
Buitendiameter 166 mm
Inbouwdiameter 143 mm
Inbouwdiepte 66,5