

Carport breedte 5,50m lengte 6,10m (2 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentieX.nl/x-176124-z>

5,50m breed • lengte 6,10m • hoogte zijkant 2,15m • zelfbouw • gratis bouwdocumenten • 20 jaar garantie tegen doorroesten • hoogsterkte staal

Actieprijs HC506a van €2.050,- voor €1.650,-

Productdetails

Frame

Hoogsterkte-staal (HSS) 400MPa, Hoofdprofielen 50 x 75 x 2,0mm, verzinkt (Aluzink), 20 jaar garantie tegen doorroesten, spant afstand 1,52m



Beplating

Hoogsterkte-staal (HSS) 550MPa, 0,5mm (DIN 57185), verzinkt (Aluzink), Polyester Coating, onderhoudsvrij, 20 jaar beperkte garantie tegen doorroesten

Kleuren

RAL9001* (Creme wit)

(*Kleine kleurafwijkingen voorbehouden)

 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z	 Carport breedte 5,50m lengte 6,10m https://www.advertentieX.nl/x-176124-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Dakhelling



Max. windlast > 0,3kN/m2, geheel Nederland behalve kustgebieden.

Windlast

Max. windlast > 0,3kN/m2, geheel Nederland behalve kustgebieden.

Verankering

Permanente Bouw; met betonankers op betonfundering
 Betonvloer of strookwandering sorten conform Kruitman bouwtekeningen (inbegrepen). Bodempofiel

verankeren met doorsteekankers M12x180/055 (inbegrepen).

Tijdelijke bouw; met grondpennen (optioneel)

Grondpennen 1100x25mm (verzinkt, conform EUROCODE berekeningen), bodemprofielen zijn op locatie van gaten van 30mm voorzien. Voor de montage met grondpennen dient het oppervlak (bestrating / grind / asfalt) beslist vlak te zijn met een maximaal afschot van 2,5% in maximaal één richting. Een gebogen oppervlak vereist uitvulling en leidt tot!