

Nieuw in doos Netgear GS716TPP-100EUS smart managed switch (125 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Rotterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z>

Ethernet High-Power PoE+ Smart Managed Pro Switch with 2 SFP Ports and Cloud Management

Volledig nieuw in doos, nooit gebruikt alle toebehoren/gebruiksaanwijzing aanwezig.

Verkregen via failliete inboedel. Nieuw prijs momenteel 330. Reden van lage prijs is het grote aanbod. 125 is wel de uiterste bodemprijs.

Gegevens:

Omschrijving

Productbeschrijving NETGEAR GS716TPP - 16-port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Smart Managed

Pro Switch with 2 SFP Ports and Cloud Management - switch - 16 poorten - intelligent - rack-uitvoering

Type apparaat Switch - 16 poorten - intelligent

Type bijvoegsel Rack-uitvoering

Subtype Gigabit Ethernet

Poorten 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X SFP (uplink)

Voeding via ethernet (Power Over Ethernet, PoE) PoE+

PoE-budget 300 W

Prestaties Bandbreedte (full duplex): 36 Gbps

Doorschakelvermogen (64 byte pakketgrootte): 26.8 Mpps

1 Gbps kopervertraging (64 bytepakketten): 3.941µs

1 Gbps kopervertraging (1518 bytepakketten): 4.004µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs


1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

1 Gbps kopervertraging (9216 bytepakketten): 3.996µs

Capaciteit Voorkeursvachttijden: 8
 Multicasterdeper: 255
 VLAN's ondersteund: 64
 DHCP-snooping data: 256
 ACL: 100
 MAC-adres labelgrootte 16K in overgegevens

 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z	 Nieuw in doos GS716TPP-100EUS smart managed switch https://www.advertentiax.nl/x-1810286-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Jumbo Frame-ondersteuning 9216 bytes
Routingprotocol IGMP, statische IP-routing, MLDv2, MLD
Protocol voor beheer op afstand SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Voorzieningen Datatransport, IGMP-spionage, DoS bescherming tegen aanval, gespiegelde poorten, opslaan en verder, IPv6-ondersteuning, firmware die kan worden opgewaardeerd, Spanning Tree Protocol (STP)-ondersteuning, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-ondersteuning, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-ondersteuning, DHCP-spionage, MLD spionage, IPv4-ondersteuning, Controleprotocol linktoevoeging (LACP), DHCP client, Dynamic VLAN Support (GVRP), dubbele firmware afbeeldingen, luspreventie, statische routing, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), cloudbeheerd, DiffServ Code Point (DSCP)-ondersteuning, 1,5 MB pakketbuffer, ondersteuning voor Protocol-based VLAN's, kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), IGMP-querier, DNS-client, 1 ventilator, Voice VLAN, Zero-touch provisioning (ZTP), Energy-Efficient Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), Auto VoIP, VLAN Tagging, poort-trunking, Advanced QoS, Link Aggregation Group (LAG)
Conformiteitsnormen IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stroom 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz)
Afmetingen (BxDxH) 44 cm x 20.4 cm x 4.3 cm
Gewicht 3.08 kg
Lokalisatie Europa
Garantie van de fabrikant NETGEAR levenslange