

Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E Extra Voedings adapter (750 EUR)



Locatie **Utrecht, Soest**
<https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z>

Deze switch is vrijwel nieuw en is de nieuwe generatie Cisco Switch.

U mag bieden maar geen onzin biedingen aub. Google eerst even naar deze switch dan weet je de waarde hiervan.

Ook heb ik een secundaire power supply, deze is alleen al rond de €1000. Dit is de Cisco - PWR-C5-600WAC

Eigenschappen Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E

- Checked symbolManaged Layer 3 switch
- Checked symbol24x Gigabit RJ45 met PoE+
- Checked symbol4x Gigabit SFP uplink
- Checked symbolPoE-budget: 370W
- Checked symbolStackable tot 8 units
- Checked symbolNetwork Essentials model (licentie benodigd)
- Checked symbolUit te breiden met tweede voedingsadapter
- Checked symbolVLAN (max. 4096) en Quality of Service (QoS)
- Checked symbolUitgebreide netwerkbeveiliging

 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z	 Cisco C9200L-24P-4G-E Voedings adapter https://www.advertentiax.nl/x-1844285-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Power over Ethernet (PoE+)

Alle Gigabit Ethernetpoorten van de Cisco C9200L-24P-4G-E beschikken over PoE+ (802.3at) met een totaal powerbudget van 370 Watt. Dit betekent dat aangesloten apparaten direct van stroom worden voorzien door de switch, mits deze ook PoE ondersteunen. Zo heeft u niet voor elk apparaat een afzonderlijk stopcontact nodig.

Stackable switch

Het netwerk is eenvoudig uit te breiden door het koppelen van extra switches. De Cisco C9200L-24P-4G-E is namelijk een stackable switch; u kunt maximaal 8 switches stacken (koppelen) tot één virtuele switch. De switches vallen allemaal onder hetzelfde IP-adres waardoor ze eenvoudig geconfigureerd en beheerd kunnen worden. Voegt u extra switches toe aan het netwerk, dan nemen ze automatisch de instellingen van de bestaande switches over.

Uit te breiden met tweede voedingsadapter

Deze switch wordt standaard geleverd met één voedingsadapter, maar biedt tevens de mogelijkheid om een tweede adapter (apart verkrijgbaar) toe te voegen. Zo kunt u het apparaat aansluiten op een back-up stroomvoorziening en kan het systeem blijven draaien als de primaire voedingsbron wegvalt. Bovendien wordt het PoE-budget verdubbeld naar 740W.

Quality of Service (QoS)

Via Quality of Service (QoS) kan de switch voorrang geven aan specifiek dataverkeer binnen het bedrijfsnetwerk. U kunt zelf bepalen op basis waarvan dit gebeurt; dit is bijvoorbeeld in te stellen per poort, maar u kunt specifiek verkeer ook voorrang geven via eigen filters en mappings. Op deze manier blijven de belangrijkste netwerktoepassingen ook optimaal functioneren bij een beperkte datadoorvoer en blijft u bereikbaar voor uw klanten.

Beveiligingsfuncties

De switches uit de professionele Catalyst-lijn zijn voorzien van uitgebreide beveiligingsmogelijkheden. Denk hierbij aan 802.1x (port-based network access, PNAC) en switched port analyzer (SPAN). Ook is er ondersteuning voor multi-domain VLAN, zodat u bijvoorbeeld een IP telefoon en PC die elk op een eigen VLAN zitten wel op één poort authenticatie kan laten uitvoeren.

Daarnaast zijn er nog veel meer functionaliteiten aanwezig zoals; access control lists (ACL, ook per poort), TACACS+ en RADIUS authenticatie, MAC authenticatie bypass, IGMP filtering, SSH, Kerberos en SNMP v3 toegang en nog veel meer.

Beheer via Cisco IOS

Het beheer van de Cisco Catalyst C9200 serie kan eenvoudig worden gedaan via het Cisco IOS dat via een webbrowser wordt benaderd. Voor de geavanceerde gebruiker is er ook een CLI interface beschikbaar.

Inhoud verpakking

Cisco C9200L-24P-4G-E