

IPE Hardhouten schutting modern - 9.0 cm brede lamellen 2.10 (304 EUR)



Locatie

Overijssel, Hengelo

<https://www.advertentia.nl/x-1893852-z>

RUIME VOORRAADGRATIS: ZWARTE MONTAGE CLIPS IPE - lamellen schutting Klik-systeem Clip montage Gratis: Schroeven + montage clips Nu 20% fabriekskorting**LET OP: BESTELLEN GAAT ALTIJD PER HELE LENGTEMETER (M1) SCHUTTING. | DEZE LAMELLEN SCHUTTING HEBBEN WIJ > RUIM OP VOORRAAD** |Bijvoorbeeld: Heb je totaal 9 meter schutting nodig?Bepaal je hoogte en kies voor 1 of 2 zijden houtlamellenVerolgens, klik je op de + tot het aantal op 9 staatNa het lezen van onderstaande informatie toch nog meer informatie nodig?Bericht het AdviesTeam. Elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur.WhatsApp IPE hardhoutIpe hout is de beste hardhout keuze. Er is geen beter houtsoort dan Ipe hout. Niet alleen een lange levensduur, van wel 30 jaar of langer. Maar ook is Ipe is zeer stabiel hardhout, en daarom zeer geschikt als schutting. Wij leveren alleen maar Ipe hout want Ipe is het beste hout. Met een bruin tot lichtbruine kleur, een gelijkmatige structuur en nerf is dit de mooiste houtsoort. Ipe is slijtvast, sterk en zal bijna niet gaan werken.Elke lamellen schuttingLeveren wij genoeg hardhouten schuttingpalen. De Schutting met een hoogte van 1,80 m wordt standaard geleverd met 6,0 x 6,0 cm palen in lengtes van 2,75. Schuttinghoogte van 3 m1 paal lengte van 3,00 m. De palen worden maximaal 1,00 m uit elkaar geplaatst. En voldoende hardhouten schuttingplanken (Lamellen maat 2.1 x 9.0 cm). Tevens krijg je genoeg zwarte schroeven + zwarte montage clips, om je moderne schutting te kunnen plaatsen.1-zijde hout betekend, dat er aan 1 kant van de palen, lamellen horizontaal worden gemonteerd. Bij een 2- zijden schutting worden aan weerszijden van de palen lamellen gemonteerd. Zowel bij een 1-zijde als een 2-zijden houten schutting, krijg je genoeg palen, clips en schroeven en lamellen. Er is altijd iets zaagverlies, daarom adviseren wij, altijd iets meer te bestellen. Doorgaans is dit 1 m1 schutting meer.Voor absolute privacy en extra geluidswerendheid kun je EPDM doek toevoegen. Houtolie gaat

[illegible]

IPe	Hardhouten	schutting
modern	- 9.0 cm	brede
lamellen		2.10




IPE Hardhouten schutting
modern - 9.0 cm brede
lamellen 2.10



IPE Hardhout schutting
 modern - 9.0 cm brede
 lamellen 2.10
<https://www.advertentienl.nl/x-1893-852-z>



IPE Hardhouten schutting
 modern - 9.0 cm breedte
 lamellen 2.10
<https://www.advertentienx.nl/x-1893852-z>



Een paal die in de grond de schutting adviseren je




<http://www.diergeneeskunde.nl/x-1893>




852-7-1893



82-
 d door on
 worden. Een pa
 aar dat is alleen
 en zijn zeer ste
 dge Zetten da
 2.10
 cm
 breedte
 2.10



8922-4



Product	Wij	Wij	Wij
IPE Hardhouten schutting	9.0 cm	2.10	2.10
moderne lamellen	9.0 cm	2.10	2.10
schutting van	9.0 cm	2.10	2.10
10 x 6 cm	9.0 cm	2.10	2.10
van de lengte	9.0 cm	2.10	2.10
belasting op	9.0 cm	2.10	2.10
jaar	9.0 cm	2.10	2.10
van j	9.0 cm	2.10	2.10

schutting. Na het plaatsen van de lamellen de bovenkant van de paal afzagen, dan weet je zeker dat je ook de hoogste lamel goed kan vastschroeven. Je kan er voor kiezen om de palen met beton in de grond te verzwaren. Alleen bij veel windlast adviseren wij dit te doen. Meestal worden palen ingegraven door een gat te graven, de paal te plaatsen en het gat met zand te vullen. Dan is het belangrijk dat je het losgemaakte zand in laat klinken door er water op te sproeien. Hierdoor verdicht het zandbed en staat de paal stabiel. Je kan ook met een grondboor de paal in de grond plaatsen, ook bij deze methode is het verstandig om daarna het zand goed te besproeien met water. Onzichtbaar schroeven Door de montage clips, is de schutting onzichtbaar geschroefd. De montage clip en de schroef zijn praktisch onzichtbaar. In elke lamel is een langsgroeven aangebracht, waar de montageclip ingeschoven wordt. Ook is de clip de afstandhouder tussen de planken. De afstand tussen de planken is ca 5 mm. Snelle en een eenvoudige montage is hierdoor gegarandeerd. Belangrijk is wel om altijd bij de uiteinde van een plank een extra cobra clip plaatsen, aan bovenzijde en onderzijde van het uiteinde van elke plank. Dit dien je ook te doen als een clip niet op een staander kan worden vastgeschroefd. Daardoor zit elke uiteinde van elke de lamel of plank goed ingeklemd, en zal de werking minimaal zijn. Bestellen van je schutting Bestellen gaat per lengte (m1) meter. Bijvoorbeeld bij een 9 m1 lange schutting klik je op de + zodat deze op het getal 9 staat. Je kan kiezen voor een enkel of dubbelzijdige lamellen schutting. Tussen de lamellen is een tussenruimte van ca 5 mm. Wij leveren genoeg lamellen, palen, clips en schroeven om je moderne schutting zelf te kunnen maken. Hout leeft daardoor is geen enkele plank is het zelfde, de charme van alle hout producten. Een plank kan een natuurlijk defect bevatten. Het kan voorkomen dat een niet gemonteerde plank door invloeden van zon en water een kromming heeft. Niet iedereen is even handig om deze dan nog recht te monteren. Wij adviseren altijd 1 meter schutting extra te bestellen om daarmee een nalevering en extra kosten te voorkomen. Hout wat je nog niet hebt verwerkt, altijd overdekt en samengebonden en op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage is het belangrijk om niet gemonteerd hout niet in de zon leggen. Ipe hout is zeer stabiel hout, duurzaam en sterk en heeft een lange levensduur. Ipe hout heeft doorgaans een levensduur van minimaal 30 jaar of langer. Lamellen lengtes die wij leveren De meest voorkomende lengtes zijn 0.90 -1.20 -1.50- 1.80 m1 of zelfs langer. Wij kunnen je vooraf niet vertellen welke lengte je ontvangt, de beschikbare voorraad op moment van pakken bepaald je lengte, meestal leveren wij 1 of 2 lengtes uit. Alle planken zijn voorzien van een veer en groef aan de uiteinden van de plank. De uiteinden hoeven dus niet op een staander uit te komen. Wel dien je bij alle uiteinden een clip te plaatsen. Op de foto's kan je zien dat hier met name de lengtes 0.90 en 1.20 m1 zijn geplaatst. Wildverband geeft het mooiste resultaat en meeste kracht aan je moderne lamellen schutting onze houtlevering is hier op gebaseerd. De afgezaagde delen hergebruiken, zoals ook op de video te zien is. Het monteren van de moderne schutting Start met de staanders (de schuttingpalen) in lijn te plaatsen. De staanders worden geheel bedekt door de horizontale lamellen. Altijd van onder naar boven te monteren. Deze schuttingpaal zal ca 1/3 van de lengte van de paal ingegraven worden in de grond. Plaats de paal net iets hoger dan de de lamellen komen. Na de montage eenvoudig een stukje van de paal, aan de bovenzijde af te zagen. Vergeet niet om elke rij lamellen te controleren met een waterpas. Corrigeren kan door de lamel niet volledig op de clip te laten aansluiten, daarmee kun je het scheef gaan net iets corrigeren. De palen plaats je ca. 1.00 m1 uit elkaar. De palen worden geheel bedekt door de horizontale lamellen. Altijd van onder naar boven horizontaal te monteren. Montage van

de lamellen begint met het plaatsen van de onderste lamel. Monteer de eerste rij lamellen achter elkaar. Vergeet niet te waterpassen. Plaats op elke overgang van de lamellen een clip boven en onder. Stapel de volgende rij lamellen er boven op. Schroef tussen de 1e en 2e lamel alles vast. De afgezaagde delen dien je te verwerken. Ga door tot je de totale hoogte hebt bereikt. De bovenste lamel schroef je vast door schuin in de sponning van de plank een schroef te draaien. De bovenste lamel zit dan aan de onderzijde vast met een montage clip en aan de bovenzijde met een schroef. Voor dat je gaat schroeven de bovenste lamel voorboren. Is je project klaar, dan de planken licht schuren voor een nog mooier resultaat. Dan ga je oliën want dan blijft de schutting in de natuurlijke hout kleur en is deze vuil afstotend. Gebruik je geen olie, dan wordt de schutting naar verloop van tijd grijs van kleur. Belangrijk Bij elk uiteinde van een plank/lamel altijd een extra clip plaatsen, aan bovenzijde en aan onderzijde van elke lamel. Tevens als een clip niet op een staander kan worden vastgeschroefd, altijd een clip boven en onder de lamel plaatsen. Door het plaatsen van de clips zit elke uiteinde van de lamel stevig ingeklemd, en zal de werking minimaal zijn. Bekijk altijd de video goed, zodat je volgens de voorschriften de montage clips en daarmee je schutting lamellen monteerd. Het is belangrijk om een clip volledig in de sponning van het hout te drukken tijdens de montage. Je zal enige kracht op de lamel moeten zetten voor een gelijke aansluiting van de clips. De montage clip is de afstand houder tussen de lamellen. De clip zorgt voor een tussenafstand van ongeveer 6 mm bij de montage. Heb je wisselende afstanden tussen de lamellen of een grotere tussenafstand dan is het hout niet goed ingeklemd. Als een lamel niet volledig is ingeklemd is er kans op werking van het hout. Door hout goed in te klemmen en daarmee te fixeren, verhinder je de natuurlijke werking van het hout. De bovenste lamel schroef je vast aan een staander door schuin in de sponning van de plank een schroef te draaien. Zo zit de bovenste lamel aan de onderzijde vast met een montage clip en aan de bovenzijde met een schroef, en onzichtbaar gemonteerd. Voor dat je gaat schroeven wel even de lamel voorboren. Je dient de met de (laatste) bovenste lamel altijd op een staander uit te laten komen. Als je niet met de uiteinde van de bovenste plank uitkomt op een staander, dan is er een groter risico dat deze plank gaat vervormen. Het advies team is bereikbaar op werkdagen Van 10.00 tot 16.00 uur. Toch nog meer informatie nodig? WhatsApp

Websitewww.hardhoutdiscount.nl/ipe-hardhouten-schutting-modern-met-planken-van-9-cm-breed-onzichtbaar-schroeven?item_id=hdnl382