

IPE Tuinpoort - 7.0 cm - dubbelzijdig Poort - hoogte 2.10 m1 (1.580 EUR)



Locatie

Overijssel, Hengelo


<https://www.advertentiex.nl/x-1899646-z>




RUIP OP VOORRAAD - ONZICHTBAAR SCHROEVEN Moderne poort van Ipe hout: In onderdelen geleverd Stalen frame: Zwart Metaal Breedte: Te kiezen Gratis: Schroeven + Clips Zwart deur beslag van rvs staal Ipe lamellen in 2.1 x 7.0 cm **MODERNE LAMELLEN POORT 20% FABRIEKSKORTING** Manon, de teamleider van het adviesteam 'Ons adviesteam staat voor je klaar'. Meer informatie nodig? WhatsApp IPE hardhouten tuinpoort met 7.0 cm lamellen Ipe vlonderhout, terras hout, of ipe poort? Wij verkopen het allemaal. Ipe hout is de beste hout keuze. Er is geen beter hardhout dan Ipe. Deze hardhoutsoort, heeft een lange levensduur, wel 30 jaar of langer. Ipe is zeer stabiel hardhout, en daarom geschikt voor alle denkbare toepassingen. Ipe is het beste hout. Daarom hebben wij een extra ruim aanbod in deze hardhout soort. Ipe is bruin en lichtbruin van kleur, heeft een gelijkmatige structuur en een fijne nerf. Dit hout is slijtvast, sterk en zal niet gaan werken. Je ontvangt Een stalen poortframe, compleet met zwarte duimen, zwarte hengen, zwart cilinderslot en zwart deurbeslag. Genoeg hardhouten lamellen in 2.1 x 7.0 cm in de lengte 2.10 m 1 om het poortframe zelf aan 2 zijden te bekleden. Door de lamellen korter te zagen kan je de totale hoogte van de poort bepalen. Het stalen frame is 1.90 m 1 hoog, dus dit is de minimale hoogte van de poort. De lamellen zijn 2.10 m 1 lang, hierdoor ook de maximale hoogte van de poort. Wij leveren genoeg clips en schroeven om de lamellen onzichtbaar geschroefd te kunnen monteren. Kies de gewenste breedte van je poort. Deze poort heeft een totale dikte van 7.0 cm. Beschikbaar in de maten 1.00 - 1.20 en 1.50 m 1 breed. Vergeet je niet te oliën? Per 2,3 liter ipe schutting olie, kun je 4x een poort volledig oliën. Dit proces elk jaar 2x te herhalen. Hierdoor blijft de moderne poort mooi in de originele hout kleur, en neemt het hout geen vuil of water op. Tevens verleng je de levensduur. Als je niet gaat oliën, wordt de poort naar ca. 6 maanden geleidelijk muisgrijs. Als hout eenmaal grijs is




IPE Tuinpoort - 7.0 cm -
 dubbelzijdig Poort - hoogte
 2.10 m1




IPE Tuinpoort - 7.0 cm -
dubbelzijdig Poort - hoogte
2.10 m1



IPE Tuinpoort - 7.0 cm -
dubbelzijdig Poort - hoogte
2.10 m1



IPE Tuinpoort - 7.0 cm -
dubbelzijdig Poort - hoogte
2.10 m1



De slinger draait met een hoeksnelheid van 210 m/s. De draad heeft een lengte van 7,0 cm. Bereken de draadspanning in Newton.



ast wordt in het
evoudiger. Afrij
niet.De zwarte
nze poorten wo
e portframe J
3 horizontaal l

66-
<https://www.algortex.nl/x-1899>

210
m1

7-11mm
7,0 cm

dubbelwandig - hoogte - m1



<http://www.intellect.nl/x-1899>
 646-3
 2210
 m1



erke, deze voor
ophangpunten
n zijn gemakkelij
ophangen, en v
door de monta
te worden gepla



veel herken en
gehangen, w
af te stellen, do
altijd klaar. Ho
clips in de spen
st. Door het geb



IPE Tuinpoort - 7.0 cm -
 dubbele draad Poort - hoogte
 2.10 m1

montage clips is de poort onzichtbaar geschroefd. Alleen de 2 planken die aan beide zijden van de slotkast op het frame gemonteerd worden worden zichtbaar aan 1 zijde vast geschroefd. De montage clip is tevens de afstandhouder tussen de planken. Eerst zaag je de 3 horizontale klampen op lengte, en leg je ze in het zwarte metalen frame. Dan plaats je de eerste lamel over de gaten van de slotkast. De gaten van de slotkast aftekenen en uitboren. De 2e lamel met de clips vastzetten, en tussen de 1e lamel en de 2e lamel de clips plaatsen, dan de clips vastschroeven op de 3 horizontale lamellen. Dit proces herhalen tot dat je alle lamellen hebt gemonteerd. Draai het frame om en wederom de slotkast lamel aftekenen en uitboren. De 2 lamellen die over de slotkast gaten dien je vanaf 1 zijde met de bijgeleverde 3 schroeven vast te schroeven aan elkaar. Met 1 lange schroef, schroef je door het latje, dan door het metalen frame (voorboren) en wederom in het latje. Zo monteert je de 2 'slotkast lamellen' recht tegenover elkaar, en aan weerszijden van het frame. De overige lamellen worden met de montage clips onzichtbaar vast geschroefd. Wij raden je aan de video goed te bekijken, zodat je exact weet hoe een poort te maken. Verwerking Tussen de planken zit 5 mm tussenruimte, de montage clip is tevens de afstand houder tussen de lamellen. Wij leveren genoeg hardhouten lamellen om het poortframe aan 2 zijden te bekleden. Ipe hardhouten lamellen met de afmeting 2.1 x 7.0 cm. Zelf ga je de hardhouten latten op lengte zagen, daardoor bepaal jij hoe hoog de poort wordt, en wat het mooiste bij jou in de tuin staat. De moderne poort is zwaar in gewicht en kwaliteit. Deze kan direct aan een muur worden gemonteerd, of gebruik een hardhouten paal om de poort aan te monteren. De minimale dikte om een tuinpoort aan te monteren is een hardhouten paal van 9.0 x 9.0 cm. Deze hebben wij op voorraad. Een paal moet minimaal 1/3 van de lengte van de paal ingegraven worden in de grond. Weinig ervaring is vereist om een poort te monteren. Dubbele poort? Als je een dubbele poort wil bestellen raden wij je aan ons een mail te sturen, met een schets en alle maten vermeld. Elke situatie is anders en daarom maatwerk. Let wel, wij maken geen poorten op andere breedtes dan in dit product aangegeven. Meer informatie nodig? WhatsApp

Websitewww.hardhoutdiscount.nl/hardhouten-ipe-tuinpoort-7-0-cm-2-zijden-hout?item_id=hdnl541