

KENWOOD NIEUW IN Doos (400 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Delft**
<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>

Aantal gekwantificeerde bits 16/20/24bit

USB Specificaties

Compatibele USB versies 2.0 volledige snelheid

Bestandssysteem FAT 16 / 32

Maximaal afgegeven stroom 1000mA

D/A converter 24bit

Video decoder MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPEG/BMP/PNG

Audio decoder MP/WMA/AAC/WAV/FLAC

Audio Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen 50W x 4



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>




KENWOOD NIEUW IN DOOS

Uitgangsvermogen (DIN45324 +B=14.4v) 22W x 4
 Output level 40W/4kOhm
 Impedance 4kOhm
 Output impedance 4kOhm
 Output speaker impedance 40Ohm 80Ohm
 Graphical Equalizer 5-Band
 EQ Frequency (Hz) 62,5/160/400/1k/2k5/6k3/16k



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>




KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>



KENWOOD NIEUW IN DOOS

<https://www.advertentiax.nl/x-1924608-z>

G. EQ. Gain (dB) +/- 9dB

High Pass Filter Frequency (Hz) Through/50/60/80/100/120/180/220

Low Pass Filter Frequency (Hz) 50/60/80/100/120/Through

Subwoofer Level (dB) -50 dB to +10dB

DSP Specificaties

Frequentieband 7 bands

Frequentieband - vooraan 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k

Parametrische equalizer - frequentie banden 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k

Ingangsgevoeligheid -9db ~ +9db

Video Specificaties

Kleurensysteem van de externe video-ingang NTSC/PAL

Externe video ingangsniveau (mini-jack) 1Vpp / 75Ohm

Max. ingangsniveau externe audio (RCA) 2V / 25kOhm

Audio uitgangsniveau (RCA) 1V / 75kOhm

Audio Output Level (mini-jack) 1,2V / 10kOhm

Monitor Specificaties

Schermafmeting (Diagonaal) 6,2 "

Schermafmeting (BxH) 137,5 x 77,2mm

Display Systeem Transparant TN LCD Panel

Drive Systeem TFT Active Matrix Systeem

Aantal Pixels 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB)

Effectieve pixels 99,99%

Pixelschakering RGB Striped

Achtergrondverlichting LED (Light Emitting Diode)

Algemene Specificaties

Bedrijfsspanning 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan)

Stroomverbruik 10A

Afmetingen (BxHxD) 182 x 112 x 157mm

Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) 2,2 kg

Bruto gewicht 3,4 kg

Bedrijfstemperatuurbereik -10°C ~ 60°C

Toebehoren

Demontagesleutels 2 stuks

Sierrand Ja

Montage frame Ja

Stroomdraad (Molex naar ISO) 25 cm

GPS-antenne met 3,5 cm kabel

Microfoon met 2,5 meter