

Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5) (10.999 EUR)



Locatie Noord-Brabant
<https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z>

Merk:
Can-Am
Model:
Spyder RS Roadster (SE5) | RS-S (SE5)
Bouwjaar:
2013

13.000+- gelopen wordt nog mee gereden
Dealer onderhouden bij VOSS motoren
Km stand staat op 60.000, maar dit klopt niet, km teller is kapot gegaan en vervangen met die van een oudere can am. Helaas zijn nieuwe km tellers niet meer leverbaar. Via de boord computer en de facturen van VOSS motoren km terug te rekenen.

Kleur zwart groen

Bpm start datum 10-07-2013

 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5) Cilinderinhoud: 998 cc Boring x slag: 99x68 mm Compressieverhouding:	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)	 https://www.advertentieX.nl/x-1932905-z Can-Am Spyder RS Roadster (SE5) RS-S (SE5)
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

10.8:1
Max. Vermogen:
79 kW 107 pk / 8500 opm
Max. Koppel:
104,3 Nm / 6250 opm
Specifiek vermogen:
108 pk/l
Brandstofvoorziening:
injectie 57 mm
Transmissie

Primaire transmissie:
d.m.v. tandwielen
Koppeling:
hydraulisch bediende natte meervoudige platenkoppeling
Versnellingsbak:
vijfbak
Secundaire transmissie:
tandriem
Maten en gewichten

Lengte:
2667 mm
Breedte:
1506 mm
Hoogte:
1145 mm
Zithoogte:
737 mm
Wielbasis:
1727 mm
Balhoofdshoek:
n.b.°
Naloop:
n.b. mm
Drooggewicht:
317 kg
Maximum toelaatbaar gewicht:

200 kg
Tankinhoud:
27 l
Rijwielgedeelte

Frame:
stalen buizenfram
Voorvering:
Dubbele A-armen met antirolstang naafbesturing qua veervoorspanning regelbaar met 145 mm veerweg
Achtervering:
aluminium dubbelzijdige achterbrug qua veervoorspanning regelbare monoshock met 145 mm veerweg
Remmen voor:
hydraulisch bediende dubbele 260 mm schijf met vierzuigerremklauwen
Remmen achter:
hydraulisch bediende enkele 260 mm schijf met vierzuigerremklauwen
Voorband:
165/65-R14
Achterband:
225/50