

Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T (39 EUR)



Locatie

Friesland, Drachten

<https://www.advertentia.nl/x-1942597-z>



Dimensions & Weight: 32.6 cm Height: 4.4 cm Weight: 4.6 kg Width: 44.5 cm Environmental Parameters Humidity Range Operating: 10 - 85% (non-condensing) Max Altitude Operating: 3 km Max Operating Temperature: 45 °C Max Storage Temperature: 70 °C Min Operating Temperature: 0 °C Min Storage Temperature: -25 °C Expansion / Connectivity Interfaces: 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 1 x console - RJ-45 management | 1 x network stack device x 2 General Authentication Method: Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ Compliant Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s Device Type: Switch - 24 ports - L3 - Managed - stackable Enclosure Type: Rack-mountable 1U Features: Flow control, full duplex capability, Layer 3 switching, auto-sensing per device, IP-routing, DHCP support, auto-negotiation, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, stackable, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, Jumbo Frames support, Cisco StackWise Technology, Cisco EnergyWise technology, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) Flash Memory: 16 MB Flash Jumbo Frame Support: Yes MAC Address Table Size: 12K entries Max Units In A Stack: 9 Performance: Switching capacity: 32 Gbps | Forwarding performance: 35.7 Mpps Ports: 24 x 10/100/1000 RAM: 128 MB Remote Management Protocol: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON



Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentiax.nl/x-1942>



Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentix.nl/x-1942597-z>




Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentiax.nl/x-1942597-z>




Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentia.nl/x-1942>
597-Z



WS-C3750G-24T-S -
101001000T

<https://www.advertentix.nl/x-1942>



Revised - WS-C3750G-24T-S -
Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentiaex.nl/x-1942597-2>



Disco - WS-C3750G-24T-S -
Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentie.nl/x-1942>



Cisco - WS-C3750G-24T-S -
Catalyst 3750 24 101001000T

507-2
Software
Op
www.advertecinc.com/11/A-1942



Device: 61550 - WS-C3750G-24T-S -
Software: Cat950t 3750 24 101001000T

<https://www.advertentiax.nl/x-1942507-7>



Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 101001000T

<https://www.advertentia.nl/x-1942567-z>

9. Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, SSH, CLI Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing	Indicates Port Transmissions Speed:Port during active bandwidth utilization %, system
Redundant Power Supply: Two active Cisco 60W Gigabit Ethernet SFPs Cellarex 1500 Watt Standby	Cisco A Certified, TIA-488-COMI CNS-1544 Class A, CISPR-22-60L, EN 61320-1-6:2022, NEMO-200
Cisco IOS XE Release 17.9(2)M, Cisco IOS XE Software Version 17.9(2), CSA-CAT9K-K9S-950, Cat9K	IEC 60609-1, IEC 60324, UL 1950, Third Edition, IEC 60324, CSA C22.2 No. 950, CE, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548M TBF:210,936 hours Pricing Type: Refurbished Power Features: Redundant
Power System (RPS) connector Power Consumption Operational: 165 Watts Power Device: Internal power	Supply Voltage Required: AC 220/230 V 50/60 Hz Software : System Requirements Software Included: Cisco IOS XE Base

Productstaat van de Cisco - WS-C3750G-24T-S - Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image

Deze apparaten zijn in goede staat

We checken de hardware bij uitlevering zodat u verzekerd bent van een goed werkend apparaat. Alle producten die wij uitleveren hebben 1 jaar garantie.

Wat is refurbished?

Refurbished betekent gereviseerd. Het voordeel van refurbished is dat het veel goedkoper is dan nieuw. Je bespaart soms wel 70% op een product die nog in uitstekende technische en uiterlijke staat is! Bij Hardware Kings hebben wij een samenwerking met de beste recyclespecialisten die elk aspect van het apparaat controleren en waar nodig repareren.

Huidige voorraad: 1 Stuk(s)

Naast de normale betaalmethoden zoals I-Deal hebben wij ook een nieuwe betaalmethode bij Hardware Kings. In 3 keer betalen met 0% rente

Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. In drie keer betaal je het aankoopbedrag zonder extra kosten. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 50,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-.

Hieronder een overzicht met de in3 betaalmethode voor het product dat je nu bekijkt:

1. Betaal nu: 13.00
2. Betaal over 30 dagen: 13.00
3. Betaal over 60 dagen: 13.00

Je kunt betalen op onze webwinkel met Creditcard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Bancontact en iDeal. Tevens kan je achteraf betalen met Klarna (14 dagen) of In 3 termijnen betalen met 0% rente. Kies de betaalwijze die voor jou het gemakkelijkst is!

Voordelen van Hardware Kings

- In 3 termijnen betalen | 0% rente, zonder BKR
- Deskundig en ervaren personeel met de beste service
- 14 Dagen Bedenktermijn

-
- Niet goed = Geld terug
 - Minimaal 1 jaar garantie
 - Uitsluitend A Merk refurbished hardware
 - Op werkdagen voor 16:00 besteld is dezelfde dag verzonden!
 - Levering uit eigen voorraad
 - Veilig betalen! met SSL verbinding
 - Aantrekkelijke aanbiedingen
 - Groot assortiment
 - Ruime Openingstijden

Gratis verzending in Nederland & België vanaf € 50,-Websitehardwarekings.nl/products/cisco-ws-c3750g-24t-s-catalyst-3750-24-10-100-1000t-standard-multilayer