

TP-LINK TL-SF1016D (31,95 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Breda**
<https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z>



Voor 22:30 besteld, morgen in huis!

TP-LINK 16-poorts 10/100 Mbps Rackmount-schakelaar

16 10/100 Mbps RJ45-poorten Innovatief groen IT, tot 75% energie Bespaart automatisch leren van MAC-adressen en Auto-MDI / MDIX-standaard 19-inch in een rack te plaatsen stalen behuizing
 Productkenmerken



De TL-SF1016 16-poorts snelle Ethernet-switch is ontworpen om te voldoen aan de connectiviteitsbehoeften van werkgroepen en afdelingsniveaus. De TL-SF1016 is een betrouwbare, eenvoudig te gebruiken schakelaar met 16 10/100 Mbps-poorten. De TL-SF1016 combineert gebruiksgemak met ongevenaarde prestaties en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor elke prijsbewuste netwerkbeheerder die op zoek is naar de best mogelijke oplossing tegen de best mogelijke prijs.

Gebruiksgemak

De automatische functies van deze Gigabit-switch maken het eenvoudig te installeren -en-spelen gemakkelijk. Er is geen configuratie vereist. Auto MDI / MDIX elimineert de noodzaak van crossover-kabels. Auto-tuning op elke poort detecteert de verbindingssnelheid van een netwerkkapparaat (10 of 100

Mbps) en past zich op intelligente wijze aan om compatibiliteit en optimale prestaties te garanderen. De compacte behuizing is het ideale idee voor de bureau, het is klein genoeg om het op een bureau te plaatsen en het is een rek voor een gemakkelijke installatie. Het is een ideale oplossing voor een kleine kantooromgeving.

Uitstekende prestaties
 Het metalen chassis-ontwerp in rackmontage, gecombineerd met een veiligheidsgecertificeerde interne voeding, maakt de switch het meest robuuste product dat ideaal is voor een omgeving met minder dan 16 gebruikers in goedkoop. Met een niet-blokkerende switchingarchitectuur routeert de TL-SF1016 de pakketten en filtert ze op volle snelheid voor maximale gegevensdoorvoer. Met ondersteuning voor 10k jumbo-frames, worden de prestaties voor het overbrengen van grote bestanden aanzienlijk verbeterd.

 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D	 https://www.advertentiax.nl/x-1980415-z TP-LINK TL-SF1016D
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Functies:

Innovatieve groene IT bespaart tot 75% energie 100% gegevensfiltering elimineert alle schadelijke pakketten Ondersteunt IEEE802.3x Full Duplex Flow Control en Half Duplex tegendruk Niet-blokkerende switching architectuur routeert pakketten op volle netwerksnelheid en filtert ze voor maximale datadoorvoer 3,2 Gbps schakelcapaciteit Auto-MDI / MDIX elimineert de behoefte aan crossover bekabeling MAC-adres autolearning en automatische veroudering Port-N-Way auto-tuning, opslaan en doorsturen Compact ontwerp voor desktops, in rack monteerbaar Plug-and-play ontwerp voor eenvoudige installatie Hardwarefuncties

Normen en protocollen IEEE 802.3 i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x-interface 16 10 / 100Mbps automatisch afgestelde RJ45-poorten en Auto MDI / MDIX-kabel 10BASE-T: UTP categorie 3, 4, 5 kabel (stelregel 100 m) 100BASE-TX: UTP-categorie 5, 5e of hoger kabel (maximaal 100 m) Externe voedingsingang: 220. 240 V, 50/60 Hz AC Ventilatorhoeveelheid Fanless afmetingen / LxBxH) 440 mm * 180 mm * 44 mm voeding 100-240 VAC, 50 / 60Hz Power

Schakelcapaciteit 3,2 Gbps MAC-adres Tabel 8K Buffergeheugen 2Mb Pakket Vooruit Rate 2.38Mpps Groene technologie Innovatieve energie-efficinte technologie bespaart tot 70% overdrachtsmethode Store-and-Forward Softwarekenmerken

Transfer Method Store-and -Voorwaardelijke MAC-adrestabel 8k Uitgebreide functies Debietregeling volgens IEEE802.3x Backpressure Auto-uplink voor elke poort Andere

Systeemvereisten Ethernetomgeving Bedrijfstemperatuur: 0 C..40 C Opslagtemperatuur: -40 C..70 C Bedrijfsvochtigheid: 10% .. 90%, niet-condenserend Opslagvochtigheid: 5% .. 90%, niet-condenserend
- EAN: 6935364020293
- Vendorcode: TL-SF1016D

Kleur Product: Zwart

Hoogte: 40 mm

Diepte: 142 mm

Merk: TP-LINK

Snelheid bedraad: 100 Mbps

PoE ondersteuning: Nee

Aantal LAN poorten: 16

Rackmountable: Ja

Managed: Nee

Automatische kabel detectie: Ja

Automatische snelheid detectie: Ja

Incl. Voedingsadapter: Ja
Aantal 10/100/1000 Mbit/s poorten: 16
Jumbo frame: Nee
- Productgroep: Netwerk bedraad / Netwerk switch

Megekko, jij hebt er duidelijk verstand van!

Megekko is er voor iedereen die precies weet wat hij of zij zoekt. En ja, we zijn een beetje eigenzinnig. Bij Megekko koop je omdat je weet wat je nodig hebt, precies weet wat je belangrijk vindt en zelf weet hoe je alles aansluit en installeert. We bieden een scherpe prijs, snelle levering.

* 30 dagen niet goed geld terug

* achteraf betalen mogelijk

* besteld voor 22.30, morgen in huis Website www.megekko