

DrPhone PoE S2 - PSE - 1000M - VLAN POE Switch 5 Poort - 4 P (64,95 EUR)



Locatie

Gelderland, Putten

<https://www.advertentia.nl/x-1992451-z>



Switch: Deze switch kan gebruikt worden als een access point voor POE apparaten zoals bijvoorbeeld IP camera's. Je hoeft enkel een netwerkkabel naar het apparaat leggen, deze zorgt voor de stroom en data naar het device. De PoE switch schakelt zelf tussen 10/100/1000Mbps en maakt gebruik van stabiele PoE chips waardoor je apparaten kunnen profiteren van een hoge snelheid netwerk.

PoE Poorten: De PoE poorten kunnen automatisch apparaten detecteren die voldoen aan de 802.3af of 802.3at standaard en de juiste stroomtoevoer regelen.

Let op! Als er apparaten worden aangesloten aan deze PoE switch die geen POE ondersteunen, zal de stroomtoevoer geblokkeerd worden en alleen data verstuurd worden.

Kenmerken:

- Plug & Play: Eenvoudige set-up met geen software te installeren of configuratie nodig
- Bespaart Energie: nieuwste innovatieve energie-efficiënte technologie sterk vergroot je netwerk capaciteit met veel minder stroomverbruik en helpt geld besparen
- Ondersteund draadloze access point (AP) via cat5 UTP up kabel. Voeding voor beveiligingscamera's.
- Poorten 1-4POE ondersteund IEEE802.3af of IEEE802.3at (optioneel).
- 10/100M/1000M Automatische aanpassing.
- In overeenstemming met standaarden: IEEE802.310Base-T en IEEE802.3u100Base-TX.
- Flow Controle Modus: volledige duplex IEEE*02.3x, Half-duplex.



DrPhone PoE S2 - PSE -
1000M - VLAN POE Switch 5
Poort - 4 P



DrPhone PoE S2 - PSE -
1000M - VLAN POE Switch 5
Poort - 4 P




DrPhone PoE S2 - PSE -
1000M - VLAN PoE Switch 5
Poort - 4 P




DrPhone POE S2 - PSE -
1000M - VLAN POE Switch 5
Poort - 4 P



Understeuern
If camera's
alarm system



Port 4 P



https://www.advententex.nl/x-1992-41-7



1000M - VLAN POE Switch 5
Port 4 P



1000M - VLAN POE Switch 5
Poort 4 P



DrPhone PoE S2 - PSE -
1000M - VLAN POE Switch 5
Poort - 4 P

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning voor auto MPI/DIX. - Verbinding voor 4 tot 8 arten licht op de scherm. - Maximum voeding 25 A max of 30W in de poort. - Met een USB opslagapparaat sturen. - Het is mogelijk het apparaat via AC adapter te gebruiken. - Ondersteuning lange afstand transmissie op 250 meter |     |     |
|--|---|---|

Unterstützt o.a.:

[illegible]

Specificaties:

- Model: TXE194
- Netwerk Connector: 5-port RJ45 voor 10/100BASE-TX, auto MDI/MDIX
- PoE Injecteren Poort: 4-poort met 802.3af/at PoE injector functie (Poort 1 om Poort 4)
- LED Display Systeem: Power (Groen)
- Per PoE poort:
PoE (Rood/Blauw, Poort 1 om Poort 4)
LNK/ACT (Groen, Poort 1 om Poort 5)
- Dip-schakelaar: Standaard modus voor 100 M
- Verlengen modus voor 250 m (Gebaseerd op de kabel categorie)
- MAC Adres Tafel: 1K mac-adres tafel met auto leerfunctie
- EST Bescherming: 4KV
- Schakelaar: 1Gbps
- Schakelaar Throughput: 0.74 Mpps @ 64 bytes
- Maximale Packet Size: 1536 bytes
- Flow Control: Tegendruk voor half duplex. IEEE 802.3x pauze frame voor full duplex
- Power Eisen: 52 V DC, 1.25A of 52V0. 92A
- Stroomverbruik: Max. 65 watt
- Afmetingen (B x D x H): 124*72*24mm
- PoE Standaard: IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
- PoE Voeding Type: End-span + mid-span
- Power Pinbezetting: 1/2 (+), 3/6 (-),
- PoE Vermogen: Per Poort max. 15.4 watt (IEEE 802.3af), Per Poort. max. 30 watt (IEEE 802.3at)
- PoE Power Budget: 60 watt
- Aantal PDs 7 watt: 4
- Aantal PDs, 15.4 watt: 4
- Aantal PDs, 30 watt: 2

Websitedrphone