


Gigabyte monitor (380 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z>

De GIGABYTE M28U is voorzien van een UHD SuperSpeed IPS-paneel en 8-bit kleur, waardoor je gameplay ongelooflijk vloeiend is met de verversingssnelheid van 144 Hz, een responstijd van 1 ms en gamers een fantastisch kleurenscherm krijgen. Dankzij HDMI 2.1 is de M28U volledig compatibel met de XBOX-serie. Gamers kunnen genieten van consolegames in 4K 120 Hz. Met een exclusieve KVM kan controle over verschillende platforms niet eenvoudiger zijn. Bovendien biedt het ergonomische ontwerp een breed scala aan aanpasbare aanpassingen en een perfecte kijkervaring. M28U haalt de beste prestaties uit uw computer.

Belangrijkste specificaties
 MerkGigabyte
 Resolutie3840 x 2160 pixels
 Scherm Diagonaal28.0 inch (71.1cm)
 Refresh Rate144 Hz
 Schermverhouding16:9
 Paneel TypeIPS
 HDR TypeDisplayHDR 400
 Reactietijd1 ms
 USB-Ccheck icon
 Verkrijgbaar sindsMei 2021
 EAN4719331810887

 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor	 https://www.advertentiax.nl/x-2002684-z Gigabyte monitor
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

VendorcodeM28U-EK
 Garantieaande
 Aspect Ratio16:9
 Maximaal scherm
 Backlight typeEdge LED
 Contrast Statisch1000 : 1
 Curvedcross icon
 Grootte beeld (diagonaal)36 cm
 Grootte beeld (verticaal)63,2 cm
 HDRcheck icon
 HDR TypeDisplayHDR 400

Helderheid300 cd/m²
Kijkhoek horizontaal178 graden
Kijkhoek verticaal178 graden
Kleurbereik94 procent
Ondersteunde grafische resoluties640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA),
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Oorspronkelijke beeldverhouding16:9
Paneel TypeIPS
Pixelafstand0.16 mm
Reactietijd1 ms
Refresh Rate144 Hz
Resolutie3840 x 2160 pixels
Resolutieklasse4K
RGB-kleurruimteDCI-P3
Scherm Diagonaal28.0 inch (71.1cm)
Schermverhouding16:9
sRGB-dekking (gemiddeld)120 procent
Touchscreencross icon
Prestatie
AMD FreeSynccheck icon
AMD FreeSync-typeFreeSync Premium Pro
Kleurdiepte8 Bit
Knippervrije technologiecheck icon
Nvidia G-Synccross icon
Multimedia
Aantal luidsprekers2
Geïntegreerde Speakerscheck icon
Gemiddeld vermogen6 W
Ingebouwde webcamcross icon
Design
GebruikGaming
Kabelslot sleuf typeKensington
Kleur ProductZwart
VESA-montagecheck icon
VoetenkleurZwart
Poorten & interfaces
Aantal upstream-poorten1
Aantal USB Type-A downstream-poorten3
Aantal USB Type-C-upstreampoorten1
DisplayPort in1 x

DisplayPort versie1.4
Geint. USB hubcheck icon
HDMIcheck icon
HDMI in2 x
HDMI versie2.1
Hoofdtelefoon uitcheck icon
Ingang stroomcheck icon
Type USB-upstreampoortUSB Type-B
Versie USB-hub3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ergonomie
Bereik kantelhoek-5 - 20°
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslotcheck icon
Hoogte verstelbaarcheck icon
In hoogte verstelbaar13 cm
Kantelbaarcheck icon
VESA montage afmetingen100 x 100
Energie
AC-ingangsfrequentie50/60 Hz
AC-ingangsspanning100 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse (HDR)g
Energie-efficiëntieklasse (SDR)g
Energie-efficiëntieschaalA tot G
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur53 kWu
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur33 kWu
Stroomverbruik (in standby)0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)0,5 W
Vermogensverbruik (max)115 W
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabelsAC, DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgidscheck icon
Staander inbegrepencheck icon
Gewicht en omvang
Breedte (zonder voet)63,6 cm
Breedte apparaat (met standaard)636,5 mm
Diepte (zonder voet)6,31 cm
Diepte apparaat (met standaard)193,6 mm
Gewicht (met standaard)6,93 kg
Gewicht (zonder voet)5,18 kg
Hoogte (zonder voet)37,2 cm

Hoogte apparaat (met standaard) 534,2 mm
Kenmerken
HBR3-ondersteuningcheck