

JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS (200 EUR)




Locatie **Noord-Holland, Lissersbroek**
<https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z>

JBL BassPro 12 levert een krachtige 150 watt RMS, ruisvrije, diepe bas dankzij JBL's gepatenteerde Slipstream-poorttechnologie. De Slipstream-poort is wiskundig ontworpen om de luchtstroom met de poort turbulentie-vrij te houden, waardoor de typische tekortkoming van traditionele geporteerde luidsprekers wordt vermeden. De BassPro, in combinatie met de ingebouwde 150Wrms-versterker, levert imponerende prestaties. De meegeleverde afstandsbediening biedt optimaal gebruiksgemak.

- ?afhalen is zeker mogelijk
- ?contant is koning
- ?combineren is voordeel
- ?zie andere advertenties
- ?verzenden DHL

Driver Complement: 12" (300mm) Subwoofer
 Versterkervermogen: 150 Wrms
 Piekvermogen: 450W max
 Frequentierespons: 30 Hz – 200 Hz
 Zekering: 25 A
 Maximale stroomafname: 20 A
 Minimale stroomafname: <0,9 A

 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z	 JBL Bass Pro BP12 - Subwoofer actief - 12quot - 150 Watt RMS https://www.advertentiax.nl/x-2071040-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Ingangsgevoeligheid: 0,065 V – 2 V Low-Level Input
 Maximum Belasting: 150 W / 10 V High-Level Input
 Frequentierespons: 30 Hz – 200 Hz
 Crossover Slope: 12 dB/Octave
 S.N.R.: 0 dB
 Afmetingen (W x H x D): 570mm x 371mm x 232mm (D1) / 305mm (D2)
 Gewicht: 15 kg