

Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma



Locatie **Noord-Holland, Hilversum**
<https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z>



Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unmanaged, 16 poorten

De Hikvision DS-3E0518P-E is een krachtige en veelzijdige Layer 2 gigabit unmanaged PoE-switch met 16 gigabit PoE-poorten, één gigabit RJ45-poort en één gigabit SFP-fiberoptische poort. Het apparaat biedt een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van meerdere PoE-apparaten met hoge prestaties, terwijl het een stabiele gegevensoverdracht garandeert via al zijn gigabitpoorten.

Belangrijke specificaties:

Netwerkparameters:



Aantal poorten: 16 × Gigabit PoE-poorten, 1 × Gigabit RJ45-poort, 1 × Gigabit SFP fiber-poort.

Poorttype: RJ45, volledig duplex, MDI/MDI-X adaptief.

Standaarden: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z.

Verwerkingsmodus: Store-and-forward switching.

MAC-adrestabel: 8K.

 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z	 Hikvision, HikAccessoires, Hikvision Gigabit PoE Switch unma https://www.advertentiax.nl/x-2093731-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

PoE-voedingspinnen: Ondersteuning van 4-core voeding (1/2/3/6 via Ethernet).

PoE-poorten: Poorten 1 tot 16.

Maximaal PoE-poortvermogen: 30 W per poort.

PoE-vermogenbudget: Tot 230 W.

Maximaal stroomverbruik: 250 W.

Algemene specificaties:

Behuizing: Metaal.

Afmetingen (L × H × D): 440 mm × 44 mm × 220,8 mm.

Gewicht: Bruto 3,53 kg; Netto 2,67 kg.

Temperatuurbereik: Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot 55 °C, opslag van -40 °C tot 85 °C.

Vochtigheidsbereik: Bedrijf van 5% tot 95% (zonder condensatie).

Voeding: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 4 A.

Stroomverbruik in inactieve toestand: 20 W.

Deze switch biedt een uitstekende balans tussen prestaties, betrouwbaarheid en PoE-capaciteiten, ideaal voor toepassingen zoals beveiligingssystemen, IP-camera's en andere netwerkapparaten die stroom over Ethernet nodig.