

Carport Kroftman HC506a 5,5x6,1m (BxL) (2 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-226703-z>

5,50m breed • lengte 6,10m • hoogte zijkant 2,15m • zelfbouw • gratis bouwdocumenten • 20 jaar garantie tegen doorroesten • hoogsterkte staal

HC506a €2.050,- exclusief btw

Productdetails

Frame


Hoogsterkte-staal (HSS) 400MPa, Hoofdprofielen 50 x 75 x 2,0mm, verzinkt (Aluzink), 20 jaar garantie tegen doorroesten, spant afstand 1,52m

Beplating

Hoogsterkte-staal (HSS) 550MPa, 0,5mm (DIN 57185), verzinkt (Aluzink), Polyester Coating, onderhoudsvrij, 20 jaar beperkte garantie tegen doorroesten

Kleuren

RAL9001* (Creme wit)
(*Kleine kleurafwijkingen voorbehouden)

 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z	 Carport Krofman HC506a (BxL) https://www.advertentex.nl/x-2267-03-z
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

verankeren met doorsteekankers M12x180/055 (inbegrepen).

Tijdelijke bouw; met grondpennen (optioneel)

Grondpennen 1100x25mm (verzinkt, conform EUROCODE berekeningen), bodemprofielen zijn op locatie van gaten van 30mm voorzien. Voor de montage met grondpennen dient het oppervlak (bestrating / grind / asfalt) beslist vlak te zijn met een maximaal afschot van 2,5% in maximaal één richting. Een gebogen oppervlak vereist uitvulling en leidt tot!