

audio system versterker (250 EUR)



Locatie Overijssel, Bergentheim
<https://www.advertentiex.nl/x-262056-z>

Tweekanaals versterker met temperatuur geregelde ventilatoren, ingebouwde hignpass/lowpass filters en een uitgebreide beveiliging tegen:

- Kortsluiting
- DC op de luidsprekers
- Inschakelploppen en dynamoruis
- Te lage spanning
- Oververhitting

Het gepatenteerde E.NO.DE (Electromagnetics Noise Destroyer) systeem houdt irritante fluittonen als gevolg van aardlussen buiten de deur.




De ventilatoren zijn temperatuurgeregeld en beginnen bij 40 graden Celcius te draaien op 2000 tpm, tot 4650 tpm op 70 graden.

Technische specificaties:

- 2 x 230 Watt RMS op 4 ohm
- 2 x 390 Watt RMS op 2 ohm
- 2 x 590 watt RMS op 1 ohm
- 1 x 800 Watt RMS gebrugd op 4 ohm
- 1 x 1180 Watt RMS gebrugd op 2 ohm
- Lowpass regelbaar tussen 45 - 300 Hz.
- Highpass regelbaar tussen 20 - 150 Hz
- Frequentiebereik: 10 - 160.000 Hz

Signaal/Ruis verhouding bij 90% vermoden 10Hz - 22kHz: 104 dB

Distorsie factor: > 100
Gain: > 0.17

 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker	 https://www.advertentiex.nl/x-262056-z audio system versterker
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---