

telefooncentrale (35 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-375814-z>

Te Koop.

1. ISDN2 NT1 Model S6 kastje
2. Gigaset USB adapter 108 met CD
3. Quattrovox 5 met adapter
4. Router/modem Speedtouch 510i met adapter (merk Thomson)
5. telefoonkabeltje
6. netwerk kabeltje

De Quattrovox 5 (V) is een eenvoudige centrale met vier poorten die allemaal NummerWeergave, WisselGesprek en Doorschakelen ondersteunen. Ook kun je intern gratis bellen en intern doorschakelen is mogelijk!

Met de Quattrovox V kun je makkelijk bestaande analoge communicatieapparatuur op het ISDN-netwerk aansluiten

4 analoge poorten Afmetingen (HxBxD in mm) 40x182x146

Gewicht (gram) 305

Belastingfactor per poort: 62,5

Maximale kabellengte Quattrovox-toestel: 250 m

Belspanning belast: 35 V AC

Voedingsspanning: 42 V DC

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

0682572203

CE-/NEN-normen: CE

CE-temperatuurklasse: 30°C

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

Belspanning op de lijn: 300 ms aan, 300 ms uit (+)

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

ISDN-protocol: ISDN2-aansluiting van KPN

Stroomverbruik in rust: 11 W, actief: 13,5 W

0682572203

0682572203

0682572203