

Apple Airport Extreme 5e generatie (50 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-453966-z>

Afmetingen en gewicht

Lengte: 165 mm
 Breedte: 165 mm
 Hoogte: 34 mm
 Gewicht: 753 gram 1

Draadloze protocollen

IEEE 802.11a/b/g/n



Frequenzband

Gelijktijdig 2,4 GHz en 5 GHz

Radio-uitgangsvermogen

20 dBm (nominaal)

Compatibiliteit

 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z	 Apple Airport Extreme 5e generatie https://www.advertentiax.nl/x-4539 66-z
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

Beveiligingstechnologie voor draadloze netwerken (WEP), configureerbaar voor 40- en 128-bits-versleuteling
Filter voor MAC-adressen
NAT-firewall
Ondersteuning voor RADIUS-identiteitscontrole
802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST
Toegangsbeheer op basis van tijd

Interfaces

Eén Gigabit Ethernet WAN-poort voor aansluiting van ADSL- of kabelmodem
Drie Gigabit Ethernet LAN-poorten voor aansluiting van computers of netwerkapparatuur
USB 2.0-poort voor aansluiting van een USB-printer of externe USB-schijf
Draadloos 802.11n2

Omgeving

Temperatuur bij gebruik: 0° tot 35° C
Temperatuur bij opslag: -25° tot 60° C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 20% tot 80%
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 10% tot 90%
Hoogte bij gebruik: max. 3000 m
Hoogte bij opslag: max. 4500 m

Keurmerken

FCC Part 15 Class B, Canada RSS-210, EN 300-328, EN 301-489, EN 301 893, ARIB STD-T66, RCR STD-T33, AS/NZS 4268: 2003, UL 60950, CSA-C22.2 No. 60950

Kanalen

Kanalen 1-11, 36-48 en 149-165 goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en Canada
Kanalen 1-13, 36-64 en 100-140 goedgekeurd voor gebruik in Japan
Kanalen 1-13, 36-64, 100-112 en 132-140 goedgekeurd voor gebruik in Europa
Kanalen 1-13, 36-64 en 149-165 goedgekeurd voor gebruik in Australië, Hongkong en Nieuw-Zeeland

Voeding

12 V gelijkstroom, 1,8
0624115163

