




Synology DS214SE (90 EUR)



Locatie Noord-Holland, Amsterdam
<https://www.advertentieX.nl/x-480544-z>

Te koop synolgy nas DS214SE

Hardware
CPU
CPU-model MARVELL Armada 370 88F6707
CPU-frequentie 800 MHz
Floating-point
Hardware Encryption Engine
Geheugen
Systeemgeheugen 256 MB DDR3
Opslagruimte
Stationssleuf(en) 2
Compatibel schijftype
3.5" SATA III / SATA II HDD
2.5" SATA III / SATA II HDD (met optionele 2.5" Disk Holder)
2.5" SATA III / SATA II SSD (met optionele 2.5" Disk Holder)
Maximale interne ruwe capaciteit 12 TB (6 TB HDD X 2) (Capaciteit kan verschillen volgens RAID-types)
(Alle ondersteunde HDD raadplegen)
Externe poorten
USB 2.0-poort 2

 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE	 https://www.advertentieX.nl/x-480544-z Synology DS214SE
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

RJ-45 1 GbE LAN-poort 1
Systeemventilator 92 mm X 92 mm X 1 pcs
Fan Speed Mode
Cool Mode
Quiet Mode
Low-power Mode
Draadloze ondersteuning (dongle)
Geluidsniveau* 18.4 dB(A)
Stroomherstel
Voedingseenheid / Adapter 60W
Voedingsspanning 100V tot 240V AC
Frequentie 50/60 HZ, Eenfasig
Energieverbruik* 13.46 W
4.37 W (HDD slaapstand)
British thermal unit 45.93 BTU/hr (Toegang)
14.91 BTU/hr (HDD slaapstand)
Temperatuur
Bedrijfstemperatuur 5°C tot 35°C (40°F tot 95°F)
Opslagtemperatuur -10°C tot 70°C (15°F tot 155°F)
Relatieve vochtigheid 5% tot 95% RH
Certificering
FCC Class B
CE Class B
BSMI Class B
Garantie 2 Jaren
Opmerkingen
Stroomverbruik wordt gemeten terwijl het systeem volledig is geladen met Western Digital 1TB WD10EFRX-harde schijven.
Testomgeving voor lawaainiveau: Volledig geladen met een of meerdere inactieve Seagate 1TB ST31000520AS-harde schijven; twee G.R.A.S. Type 40AE-microfoons, elk op 1 meter van de Synology NAS vooraan en achteraan; achtergrondgeluid: 16,49-17,51 dB(A); temperatuur: 24,25-25,75°C; luchtvochtigheid: 58.2-61.8%
DSM-specificaties ([Bekijk meer](#))
Opslagbeheer
Maximaal formaat één volume 16 TB
Max. aantal interne volumes 256
Max. aantal iSCSI Target 10
Max. aantal iSCSI LUN 10
Ondersteund RAID-type
Synology Hybrid RAID

Basic
JBOD
RAID 0
RAID 1
RAID-migratie Basic to RAID 1
Volume-uitbreiding met grotere HDD's
Synology Hybrid RAID
RAID 1
Volume-uitbreiding door een HDD toe te voegen Synology Hybrid RAID
Bestandsuitwisseling
Max. gebruikersaccounts 512
Max. groepen 128
Max. aantal gedeelde mappen 256
Max synchronisatietaken gedeelde map 2
Max. aantal gelijktijdige CIFS/AFP/FTP-verbindingen 64
Integratie van toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows
NFS Kerberos verificatie
Log Center
Syslog-gebeurtenissen per Seconde 50
Add-on Pakketten (Meer informatie)
Antivirus Essential
Audio Station
Cloud Station
Max. aantal gelijktijdige bestandsoverdrachten 64
Cloud Sync
Directory Server
DNS Server
Download Station
Max. aantal gelijktijdige downloadtaken 20
Glacier Backup
HiDrive Backup
iTunes Server
Java Manager
Mail Server
Mail Station
Media Server
DLNA Certification
Note Station
Photo Station
RADIUS Server

Surveillance Station

Max IP-camera (licenties vereist) 5 (inclusief 2 Gratis licentie) (Alle ondersteunde IP-camera's raadplegen)

Totaal FPS (H.264)* 50 FPS @ 720p (1280x800)

20 FPS @ 1080p (1920x1080)

10 FPS @ 3M (2048x1536)

10 FPS @ 5M (2591x1944)

Totaal FPS (MJPEG)* 20 FPS @ 720p (1280x800)

10 FPS @ 1080p (1920x1080)

10 FPS @ 3M (2048x1536)

6 FPS @ 5M (2591x1944)

Time Backup

Max. aantal taken 2

Video Station

Video transcoderen Groep 2 (Meer info)

VPN Server

Max. aantal verbindingen 5

Opmerkingen Surveillance Station throughput is tested with Axis P1347 (H.264@1280x720@30FPS), using continuous recording with live view from Surveillance Station and motion detection by camera. Live view and recording are sharing the same stream from the camera. Recording video is saved every 5 minutes with the limit of archive folder up to 1GB.

Milieu & verpakking

Milieu RoHS-conform

Inhoud van verpakking

Hoofdeenheid X 1

Welkomstnota X 1

Accessoirepakket X 1

Netstroomadapter X 1

Netsnoer X 1

RJ-45 LAN-kabel X 1

Optionele accessoires

Extern

Camera licentiepack

Schijfhouder: Type C