

Auto Alarm installatie universeel (30 EUR)






Locatie **Overijssel, Enschede**
<https://www.advertentiax.nl/x-566882-z>

Uw auto, caravan of camper is optimaal beveiligd dank zij dit compacte en complete autoalarm. Voorzien van 4 alarmgroepen (waarvan één optioneel). Ingebouwde sirene met voorziening voor noodstroomvoeding. Multifunctionele afstandsbediening. Ingebouwde regelbare schoksensor met mogelijkheid tot vooralarm. Startblokkering en alarmbevestiging met biep en licht.

Duidelijke Handleiding en waarschuwing stickers

werkspanning: 8Vdc - 16Vdc
 verbruik:
 activeren/deactiveren: 100mA
 stand-by: 10mA
 alarm: 450mA
 werktemperatuur: -35 to +85°C
 relaisuitgang (startblokkering): 15A/120Vac
 vochtigheidsgraad: 110% niet condensierend
 bereik: 15-40m
 vervangen batterij van zender: GP23GA, V23GA
 back-up batterij voor alarm: 6LR61, 6F22
 alarmcyclus: 30 sec.
 passieve reactiveringstimer: 30 sec.

 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z	 Auto Alarm installatie universeel https://www.advertentiax.nl/x-566882-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

zelflerend codesysteem: 118098 codes per alarmgroep ; 472392 verschillende codes
 relaisuitgang: 15A/120Vac
 schoksensor: volledig mechanische piezo schoksensor
 herhaal: 3
 afstandsbediening: 3
 massagestuurde triggeringang: min. 0.6Vdc spanningsval
 massa-uitgang: 500mA max
 zendfrequentie: 433.92 MHz
 uitgang knipperlichten: 10A en 2 x 6A diodes
 hoofdzekering (rode draad): 5A
 afmetingen: 115 x 115 x 75mm
 kabel lengte: 2
