



Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r (175 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-610816-z>

Ethernet LAN-eigenschappen
 Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden De verschillende snelheden van de Ethernet LAN-verbinding in megabit per seconde. 10, 100 Mbit/s
 Bekabelingstechnologie Type of cable technology performance; including the fiber or cable type 100Base-TX
 Ethernet LAN Een Ethernet-LAN (Local Area Network)-interface is aanwezig, voor een vast netwerkverbinding via een kabel. Ja
 Draadloos LAN
 Wi-Fi Nee
 Poorten & interfaces
 Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 4
 WAN-poort Ethernet (RJ-45)
 DSL-eigenschappen
 DSL aansluiting ADSL
 Netwerk
 Netwerkstandaard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 ISDN-aansluiting Ja
 Protocollen
 Routing protocols Een protocol is een taal of standaard die computers of andere apparatuur gebruiken om met elkaar te communiceren. EIGRP

 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r	 https://www.advertentiax.nl/x-6108 Cisco887va-sec-k9 cisco 887 vdsladsl over pots multi-mode r
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Ondersteunde netwerkprotocollen Een protocol is een taal of standaard die computers of andere apparatuur gebruiken om met elkaar te communiceren. EIGRP, HTTP, SSH

Ja
 Ja
 Versteking antenne (max) 2 dbi
 Antennas quantity 2
 Beheerfiches
 Universal Plug and Play (UPnP) Ja
 Web-gebaseerd management
 Quality of Service (QoS) Ja
 Reset button Ja

Beveiliging

Firewall Ja

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen Er zijn verschillende manieren om data te versleutelen voordat het verzonden wordt. Over het algemeen geldt, hoe meer bits, hoe veiliger. EAP, WPA-AES, WPA2

Filteren Het type filter dat gebruikt wordt NAT

VPN tunnels quantity 10

MAC adres filtering Ja

Design

LED-indicatoren Ja

Kleur van het product Black

Prestatie

Flash memory 128 MB

Intern geheugen De hoeveelheid werkgeheugen (RAM) die geïnstalleerd is in het systeem.

Werkgeheugen is veel sneller dan gewoon permanent geheugen, zoals bijvoorbeeld een harde schijf en wordt door het apparaat gebruikt voor het tijdelijk opslaan van gegevens. 256 MB

Upgraden van firmware mogelijk Ja

Plug and play Plug & Play is een standaard voor de communicatie tussen verschillende apparatuur waardoor aansluiten/installeren zeer makkelijk wordt. Ja

Stemcodecs G.711, G.723.1, G.726, G.728, G.729

Energie

Typisch stroomverbruik Het vermogen van het apparaat, uitgedrukt in Watts. Typische waarden die fabrikanten geven zijn stroomverbruik indien uitgeschakeld, standby/suspended, typisch gebruik, maximaal gebruik. 80 W

Gewicht en omvang

Gewicht Gewicht van het product zonder verpakking (nettogewicht). Zo mogelijk wordt hier het nettogewicht van het product gegeven inclusief standaardaccessoires en -supplies. Fabrikanten stellen soms het gewicht van hun product te rooskleurig voor, door het basisgewicht te geven zonder standaardaccessoires en -supplies. -

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag -30 - 70 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Relatieve Luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp die de lucht bevat in verhouding (in procenten) tot de hoeveelheid water die de lucht bij die temperatuur maximaal zou kunnen bevatten (100%), koude lucht kan bijvoorbeeld minder water bevatten dan warme. Als de lucht afkoelt en de relatieve luchtvochtigheid daardoor boven de 100% komt, condenseert de waterdamp en krijgt men water. 5 - 95 procent

Certificaten

Certificering UL, FCC, EN

Overige specificaties

Interface Interface-poorten om apparatuur te koppelen. USB (Universal Serial Bus) is een populaire

(kabel) interface voor randapparatuur. USB 2.0 heeft een snelheid tot 480 Mbit/s (USB 1: 12 Mbit/s). De interface FireWire staat ook bekend als de IEEE 1394 standaard. Enhanced IDE (EIDE) wordt soms Fast ATA, Fast IDE of ATA-2 genoemd. FXS, FXO

Stroomvoorziening De stroomvoorziening die het apparaat nodig heeft. 100 - 240

Afmetingen (BxDxH) Afmetingen van het produkt (Breedte x Diepte x Hoogte) in millimeter. -

Netwerkfuncties Fast Ethernet

Afgegeven vermogen 60

Soort voeding De voeding voorziet uw computer van stroom. Deze kan intern of extern zijn. PFC = Power Factor Correctie. CE = CE merk compatibel. Wanneer er twee waarden (Watt) worden aangegeven, betreft het vaak low line versus high line-omstandigheden. Meerdere voedingen worden voor redundantie ingezet. Wanneer een extra voeding optioneel is wordt dat aangegeven door het maximum aantal te noemen. Voeding kunnen Hot Plug of niet-Hot Plug zijn. AC

Verbindingstechnologie De technologie die het apparaat gebruikt om verbinding te maken: draadloos met draad Wired

Frequentie 50/60