

Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n. (50 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.

De Quattrovox V is een eenvoudige huiscentrale om bestaande analoge ISDN-communicatieapparatuur op het ISDN-netwerk aan te sluiten. De Quattrovox V heeft vier poorten voor het aansluiten van analoge apparatuur en een interne ISDN-poort voor het aansluiten van maximaal acht ISDN-apparaten, waarvan er maximaal vier ISDN-telefoon toestellen gevoed worden door de Quattrovox. Alle poorten ondersteunen NummerWeergave, WisselGesprek en doorschakelen. De Quattrovox V maakt gratis intern bellen en doorschakelen tussen analoge toestellen en ISDN-toestellen mogelijk voor de klant. Per poort kunnen maximaal drie ISDN-nummers worden toegekend.

Bij spanningsuitval, ook wel noodstroombedrijf genoemd, kan een op de interne ISDN-poort aangesloten telefoon toestel, in noodstroombedrijf geschakeld, worden gevoed vanuit de NT1.

Belangrijke kenmerken

4 analoge poorten Belastingfactor per poort: 62,5 Voedingsspanning: 42 V DC Belspanning belast: 35 V AC Belspanningsfrequentie: 25 Hz Belritme externe oproepen: 1000 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%) Belritme interne oproepen keuze A: 1000 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%) Belritme interne oproepen keuze B: 300 ms aan, 400 ms uit, 300 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%) Maximale kabellengte Quattrovox-analoog toestel: 250 m1 ISDN-poort (So-bus-poort) Aantal toestellen ISDN-poorten: acht waarvan maximaal vier gevoed uit de Quattrovox V Plus Maximale kabellengte Quattrovox -ISDN-toestel: 150 m CE-/NEN-normen:

CE Omgevingstemperatuur: 0-40°C Kiestoonfrequentie: 425 Hz Afmetingen (l x b x h): 146 x 182 x 40 mm Gewicht (gram) 1500 Maximaal vermogen: 1,4 W



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.



Quattrovox V 5 ISDN centrale met voeding z.g.a.n.

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-611481-z>