

Centrale Quattrovox V Plus (45 EUR)




Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>

De Quattrovox V is een eenvoudige centrale met vier poorten die allemaal NummerWeergave, WisselGesprek en Doorschakelen ondersteunen. Ook kun je intern gratis bellen en intern doorschakelen is mogelijk!

Technische gegevens

4 analoge poorten
 Belastingfactor per poort: 62,5
 Voedingsspanning: 42 V DC
 Belspanning belast: 35 V AC
 Belspanningsfrequentie: 25 Hz
 Belritme externe oproepen: 1000 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%)
 Belritme interne oproepen keuze A: 1000 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%)
 Belritme interne oproepen keuze B: 300 ms aan, 400 ms uit, 300 ms aan, 4000 ms uit (+/- 5%)
 Maximale kabellengte Quattrovox-analoog toestel: 250 m
 1 ISDN-poort (So-bus-poort)
 Aantal toestellen ISDN-poorten: acht waarvan maximaal vier gevoed uit de Quattrovox V Plus
 Maximale kabellengte Quattrovox -ISDN-toestel: 150 m
 CE-/NEN-normen: CE
 Omgevingstemperatuur: 0 40Â°



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>



Centrale Quattrovox V Plus

<https://www.advertentieX.nl/x-613788-z>