


Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentienx.nl/x-697004-z>

Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-L Switch. De switch verkeerd in uitstekende staat.

Specificaties:
 Beheerfuncties
 Quality of Service (QoS): Ja
 Web-gebaseerd management: Ja
 Switch type: Managed
 Beveiliging
 Statistische poort beveiliging: Ja
 SSH/SSL support: Ja
 Data-uitwisseling
 Switchingcapaciteit: 160 Gbit/s
 Full duplex: Ja
 Ondersteunde data-overdrachtsnelheden: 10/100/1000 Mbps
 Jumbo Frames ondersteuning: Ja
 Max. overdrachtssnelheid: 10 Gbit/s
 Design
 Rack-montage: Ja
 LED-indicatoren: Ja
 Certificering

 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L	 https://www.advertentienx.nl/x-697004-z Cisco Switch Catalyst WS-C3560X-48T-L
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Auto MDI/MDI-X: Ja
Overige specificaties
Frequentie: 50/60 Hz
Netvoeding: 350 W
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): 5 - 95 %
Afmetingen (BxDxH): 445 x 460 x 44.5 mm
Soort voeding: AC
Connectivity LEDs: Ja
Power LED: Nee
Poorten & interfaces
Aantal SFP/SFP+ poorten: 2
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48
Verbindingstechnologie: Bedraad
Prestatie
Stapelbaar: Nee
Intern geheugen: 256 MB
Flash memory: 128 MB
Protocollen
Beheerprotocollen: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Datalink-protocollen: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Energie
Ingangsspanning: 100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE): Ja
Gewicht en omvang
Gewicht: 7300 g

Kijk ook eens bij mijn andere