

Allied Telesis 8 Port Managed POE Fast Ethernet Switch (50 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-716848-z>

1x 3 uurtjes gebruikt, maar heeft voor mij te weinig poorten. Geen onzin biedingen. de nieuwprijs is zo te vinden. Opsturen kan, maar die zijn voor de koper.

Beheerfuncties
 Switch type Â Managed
 Poorten & interfaces
 Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten Â 8
 Console portRS-232
 Netwerk
 Full duplex Â Ja
 Data-uitwisseling
 Switchingcapaciteit Â 3.6 Â Gbit/s
 Max. overdrachtssnelheid 1 Â Gbit/s
 Beveiliging
 MAC adres filtering Â Ja
 Design
 Veiligheid Â UL 1950 (UL/cUL), EN60950 (TUV)
 Certificering EN55024Â RoHS
 Prestatie
 Intern geheugen Â 20 Â MB

Mean time between failures (MTBF) Â 200000 Â uur

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Temperatuur, in bedrijf Â 0 - 40 Â °C
 Temperatuur bij opslag Â -25 - 70 Â °C
 Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf Â 10 - 90 Â procent
 Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 Â m
 Gewicht en omvang
 Gewicht 2200 Â g

Overige specificaties

Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s

Afmetingen (BxDxH) 330 x 228 x 43.2 mm

Beschikbaar vermogen 90 W

Soort voeding AC

Stroomvoorziening 100-240V; 2.25A; 50-60Hz

Elektromagnetische emissie FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, C0Tick, EN61000-3-2, EN61000-3