

Synology NAS SERVER DS1010 DESGEWENST MET ECHTE NAS HDD039S (299 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiex.nl/x-724703-z>

NU TE KOOP DEZE GEWELDIGE SYNOLOGY (ds1010+) NAS SERVER

DEZE NAS IS PUUR GEBRUIKT ALS OPSLAG EN DERHALVE WEINIG GEBRUIKT!!! ZIET ER ECHT
OOK ALS NIEUW UIT. IS SPELEND TE ZIEN.Â

DESGEWENST KUNT U ER ECHTE NAS HARDE SCHIJVEN (HDD) BIJ KOPEN. (2TB & 3TB heb ik nog.)

IK HEB ZELF VOOR DE NAS € 690,- BETAALD. Mag nu weg voor € 299,-.Â

PER HARDE SCHIJF (MERK: Western Digital NAS schijven type 2TB - RE4 - WD2002FYPS, dus echte NAS schijven!) PER SCHIJF DOE IK DE HDD WEG VOOR DE MOOIE PRIJS VAN € 70,- (in pricewatch staat de hdd te koop voor € 170,- - besparing € 100 !!)

INDIEN GEWENST CONFIGUREER IK DE NAS VOOR U!!

Omdat ik niet weet hoeveel hdd's er mee gaan kan ik de verzendkosten niet bepalen.Â
In het kort som ik enkele gegevens over deze top server op. Maar als u in google zoekt naar het model
met review oidÂ dan zult u zien dat deze server als Ã©Ã©n der beste servers uit de test komt. Een echte
aanrader dus.



Synology NAS SERVER
S1010 DESGEWENST MET
CHTE NAS HDD039S



Synology NAS SERVER
S1010 DESGEWENST MET
CHTE NAS HDD039S



Synology NAS SERVER
S1010 DESGEWENST MET
CHTE NAS HDD039S



Synology NAS SERVER
S1010 DESGEWENST MET
CHTE NAS HDD039S



MB/sec
aalbaar
gigabeit
e on-LAN



MB/second
Technology DEX5
slechts 6
NAS
SERVER
MET
HDD039S



chijven
king



DESGEWNST MET
\$1010 CHTE NAS HDD039S



DESIGNEWENST MET
CHTE NAS HDD039S



91010 DESGEWENST METT
CHTE NAS HDD039SS

[illegible]

115 MB/sec lezen, 109 MB/sec schrijven
Schaalbaar met Synology DX510 tot 10 schijven
Energie besparen met slechts 68W in werking
Wake on LAN/WAN

Omvat rijk uitgeruste Synology DiskStation Manager™ DSM 5.2-5967 Update 1
Uitbreidbare RAM grootte (tot 3 GB)

Hoge prestatie, hoge beschikbaarheidsgraad van gegevens

De Synology DS1010 levert een gemiddelde van 115 MB/sec leesnelheid in de RAID 5 configuratie in een Windows omgeving en 109 MB/sec schrijven. De harde schijven zijn hot-swappable om een doorlopende service uptime te garanderen indien de schijven moeten worden vervangen. Bedrijven hebben een stevige basis nodig om essentiële taken te kunnen uitvoeren en daarom levert de Synology DS1010 hoge prestaties met een hoge beschikbaarheidsgraad van de gegevens waarbij de toegang tot de gegevens wordt gegarandeerd wanneer dit noodzakelijk is.

Robuuste & betaalbare schaalbaarheid tot 20 TB

Wanneer de opslagcapaciteit van de Synology DS1010 zijn limieten nadert, kan hij eenvoudig worden uitgebreid met de Synology DX510. De Synology DX510 kan veilig worden verbonden met de Synology DS1010 via een eSATA-kabel van speciaal ontworpen connectoren aan beide uiteinden om een maximale doorgang te garanderen. De Synology DX510 kan de bestaande opslagruimte op de Synology DS1010 onmiddellijk uitbreiden tot een maximumvolume van 20 TB.

Flexibel RAID-beheer

De Synology Hybrid RAID (SHR) bouwt automatisch een optimaal RAID-volume met gegevensbeveiliging op basis van de geïnstalleerde harde schijven, waarbij de behoefte aan harde schijven met identieke afmetingen niet meer bestaat, terwijl een de geavanceerde gebruiker beroep kan doen op een handmatige set-up optie.

Volledige back-up oplossingen

De Synology DS1010 biedt een gecentraliseerde back-up doelmap om gefragmenteerde en ongestructureerde gegevens te consolideren in een netwerk. Pc-gebruikers kunnen een back-up maken van hun gegevens naar de SynologyDS1010 met de gratis Synology Data Replicator software, terwijl Mac OS X gebruikers kunnen genieten van native Apple Time Machine integratie. Een webgebaseerde back-up wizard wordt voorzien om een back-up te maken van gegevens in de Synology DS1010 naar een andere Synology DiskStation of een rsync server via een gecodeerde overdracht, of naar een externe harde schijf via USB- of eSATA-verbinding.

Volledig uitgeruste bedrijfsapplicaties

De Synology DS1010 werkt op de bekende systeem firmware, Synology DSM 2.2, en biedt veelomvattende applicaties en functies specifiek ontworpen voor SMB's. De veelomvattende netwerkprotocol ondersteuning garandeert Windows, Mac, and Linux platformen. De Windows ADS integratie biedt de mogelijkheid de Synology DS1010 snel en eenvoudig te passen in de bestaande netwerkomgeving van een bedrijf zonder de behoefte gebruikeraccounts opnieuw aan te maken op de Synology DS1010 . De Gebruiker basismap functie minimaliseert de inspanningen van de

systeembeheerder om een privé gedeelde map aan te maken voor een groot aantal gebruikers. De submap goedkeuringsinstellingen breiden de flexibiliteit uit om bevoegdheden toe te wijzen aan verschillende werkgroepen.

Toegang tot Internetbestanden wordt vereenvoudigd door de gecodeerde FTP server en Internetgebaseerde bestanden verkenner, Synology File Station 2. HTTPS, firewall en IP automatische blokkering ondersteuning zorgen ervoor dat het delen van bestanden via het Internet wordt beveiligd op een hoog beveiligingsniveau.

Het PHP/MySQL Synology Web Station biedt de mogelijkheid tot 30 websites te hosten op een Synology DS1010 . Synology Surveillance Station 3 biedt een gecentraliseerde interface om de kantooromgevingen te beschermen door IP-camera's te implementeren. De Mail Station add-on vormt een Synology DS1010 om in een mailserver in slechts een paar installatiestappen. Het delen van de USB-printer minimaliseert de bedrijfskosten door afdrukmiddelen te delen met het volledige kantoor.

Met het NFS-protocol of met iSCSI-target ondersteuning in Synology DSM 2.2 is de Synology DS1010 een ideaal opslagmiddel voor Windows, Linux of Virtual Machine Servers.

Energie efficiënt ontwerp

Synology DiskStations zijn ontworpen en ontwikkeld met energie efficiëntie als doel. In vergelijking met gemiddelde PC-alternatieven verbruikt Synology DiskStations een relatief lage hoeveelheid stroom en de harde schijven schakelen over op de slaapstand wanneer ze niet in gebruik zijn.

Producteigenschappen van Synology

DS1010+ DiskStation

Hardware:

CPU: 1.67GHz, Dual Core, 64bit@DDR800, met floating point
Geheugen: 1GB
Interne HDD: 3.5" SATA(II) X5 or 2.5" SATA/SSD X5
Max Interne Capaciteit: 30TB (5x 6TB harde schijven)
Externe HDD-interface: USB 2.0 port X4, eSATA port X1
Grootte: 157mm X 248mm X 233mm
Gewicht: 4.25kg
LAN: Gigabit x2
Ventilator: x2(80mm x 80mm)
Geluidsniveau: 23dB(A)
Stroomherstel
Voedingsspanning: 100V tot 240V
Frequentie: 50Hz - 60Hz, eenfasig
Max. ondersteunde IP-camera's: 207 (Zie Alle ondersteunde IP-camera's)
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -10°C tot 70°C
Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV
Maximale bedrijfshoogte: 3000 m
Energieverbruik: 68W(Access); 30W(HDD Hibernation)

RAID/opslagbeheer:

Volumetype: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 Upgrade van Basic naar RAID 1, van Basic naar RAID 5, van RAID 1 naar RAID 5, van RAID 5 naar RAID 5+Spare Uitbreiding van RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare of RAID 6 met grotere HDD's Uitbreiding van RAID 5, RAID 5+Spare of RAID 6 door wanneer nodig dadelijk een harde schijf toe te voegen iSCSI

Netwerkprotocollen:

CIFS AFP (3.1) FTP-service NFS Telnet