

Yeastar MyPBX SOHO VoIP Centrale (422,29 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-753024-z>



VoIP centrale voor maximaal 32 IP toestellen en 15 gelijktijdige gesprekken

De MyPBX is een zeer compacte voip centrale vol met handige mogelijkheden tegen een aantrekkelijke prijs.

Er kunnen maximaal 32 IP toestellen worden aangesloten op deze centrale. In totaal kunnen er 15 gelijktijdige gesprekken plaats vinden.

Met enige kennis van IP telefonie is de installatie en zeker het beheer zelf te doen. Maar natuurlijk kunnen wij dit ook voor u doen.

In combinatie met de IP toestellen van Yealink hoeft u door de Auto Provision functionaliteit bij het aansluiten van deze toestellen niets op de toestellen te configureren. Aansluiten op het netwerk, serienummer (MAC Adres) overnemen in de centrale en het toestel werkt direct.

Vocicemail notificatie ziet u op het toestel en kunt u vanaf uw toestel afluisteren. Desgewenst krijgt u de voicemail als email naar u toe gestuurd.


belangrijke gesprekken kunt u eenvoudig opnemen door tijdens het gesprek op *1 te drukken, of hiervoor een snelkeuze knop te programmeren op uw toestel.



Yeastar MyPBX SOHO VoIP Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Centrale




Yeastar MyPBX SOHO VoIP Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP Centrale



Yeastar MySIP VOIP
Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Central Office



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Centrale



Yeastar MyPBX SOHO VoIP
Centrale

[illegible]

Nieuw Nederlandse systeemteksten

Ondersteuning code's:

G.711 A/u-law, G.726, G.729 A/B, GSM, Speex,

H261,H263,H263p,H264.

Afmeting: 193x153x30mm

Gewicht: 500 gram

Power:12V, 1A

Mogelijkheden van de MyPBX SoHo

Blind Transfer

Wanneer een gesprek wordt doorverbonden zonder de ontvanger eerst te voorzien van ruggespraak.

BLF

BLF staat voor Busy Lamp Field, ofwel een indicatie van beschikbaarheid van andere telefoons aan de hand van een kleur toets op uw telefoon.

Blacklist

Een mogelijkheid om ongewenste bellers te benoemen, zodat deze niet meer naar het betreffende telefoonnummer kunnen bellen.

CDR (Call Detail Records)

Een overzicht van alle gevoerde gesprekken, met daarin datum, tijd en telefoonnummers benoemd.

Call Forward

Automatisch doorschakelen naar een extern telefoonnummer om de bereikbaarheid te vergroten.

Call Parking

Met deze functie kunt u een gesprek op een telefoon in de wacht zetten en op een andere telefoon weer uit de wacht halen.

Call Pickup

Een willekeurig gesprek of een gesprek van een specifieke telefoon aannemen vanaf een andere telefoon.

Call Routing

Het routeren van inkomende of uitgaande gesprekken aan de hand van telefoonnummer, afzender, tijd of keuzes.

Call Transfer

Automatisch of handmatig doorschakelen met en zonder ruggespraak.

Call Waiting

Deze functie is gelijk aan een wisselgesprek indien ondersteund of oude netwerken.

Caller ID

Het bepalen van nummerweergave is per extensie, per trunk mogelijk.

Conference

Een gesprek opzetten met meerdere bellers, of het gebruik van een conference waarbij meerdere gesprekken inbellen.

Define Office Time

Eenvoudig aangeven van kantoortijden voor aparte acties tijdens en buiten kantoortijd.

DISA (Direct Inward System Access) Opgegeven telefoonnummers kunnen van afstand toegang krijgen tot de telefooncentrale, gelijk aan een direct verbonden telefoon (zie ook mobility extension).

Distinctive Ringtone Verschillende beltonen afhankelijk van groepen in het adresboek (let op! dit werkt momenteel alleen met Yealink en Snom toestellen).

DID's Trunk functionaliteit met de mogelijkheid om DID's/telefoonnummers te onderscheiden voor verschillende routing.

DND (Do Not Disturb) De niet storen functie wordt aangestuurd door de telefoon, de MyPBX heeft op zijn beurt verschillende mogelijkheden om het gesprek af te handelen.

FAX (T.38) Om faxen mogelijk te maken over VoIP is het T.38 protocol noodzakelijk.

Firewall Een uitgebreide firewall welke handmatig is samen te stellen met daarnaast een actieve firewall welke de MyPBX permanent beschermd.

Follow Me Doorschakelen van de extensie naar een intern of extern telefoonnummer.

IVR (Interactive Voice Response) Een IVR kan worden gebruikt voor een keuze menu (toets 1 voor sales... toets 2 voor support...).

Intercom/Zone Intercom Met de intercom functie kan gaat een gebeld toestel direct op speaker (momenteel alleen voor Yealink telefoons).

Multi-language Voice Prompts Systeem-audio's aanwezig in verschillende talen.

Music On Hold Een gesprek welke in de wacht staat op een toestel of in een wachtrij hoort wachtmuziek.

Music On Transfer Er kan muziek worden afgespeeld bij het doorschakelen van een gesprek.

MyTwins (Double System) De MyPBX is standaard uitgevoerd met een dubbel systeem, zodat in geval van een crash (een stroom onderbreking) he systeem zichzelf eenvoudig kan herstellen.

One touch record Het eenvoudig opnemen van het actieve gesprek (let op de opslag hiervoor is zeer beperkt), het betreft geen auto recording.

Phone Provisioning De MyPBX biedt de mogelijkheid om de configuratie naar de telefoontoestellen te zenden (dit is afhankelijk van het merk en type toestel).

PIN User (PIN Code Control) Door middel van een pincode kunnen fucnties worden afgeschermd, zoals het bellen via een specifieke trunk.

Paging/Zone Paging Een extensie kan binnen een belgroep een broadcast bericht versturen naar alle aangesloten telefoontoestellen.

Queue Een wachtrij voor inkomende gesprekken, waar telefoontoestellen op aan en afgemeld kunnen

worden. De beller heeft wachtmuziek tijdens het wachten.

Ring Group Een groep van telefoontoestellen welke over gaan bij een inkomend gesprek. De beller heeft een kiestoon tijdens het wachten.

Speed Dial Een lijst met telefoonnummers welke door verkorte code kan worden gebeld.

Voicemail Telefoontoestellen hebben de beschikking over een eigen voicemail of een of meerdere centrale voicemails.

Voicemail to Email Voicemail berichten kunnen per mail worden verzonden.

Voicemail Forwarding De ontvanger kan het gesprek direct doorzetten naar de voicemail.

Web Based Control Panel De MyPBX kan volledig worden beheerd via de web interface.

Spy functions (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy) De spy functie kan op een extensie worden geactiveerd waardoor deze gebruiker mee kan luisteren en (eventueel) spreken.

Online Demo

De vraag; om even een kijkje te mogen nemen of om even te mogen 'spelen' met een MyPBX om een beeld te krijgen hoe het product eruit ziet en werkt, is vaak voorbij gekomen.

Wij hebben hier nu een hele mooie oplossing voor ;

De Yeastar Online Demo voor alle Yeastar producten.

Bent u nieuwsgierig of wilt u uw klant een kijkje laten nemen op de webinterface van een MyPBX?

Klik op online demo MyPBX en log in op producten die u wilt bekijken!

Inloggegevens MyPBX: admin / password

